

LAUKAAN KUNTA

Lupa- ja valvontalautakunta
PL 6
41341 LAUKAA

PÄÄTÖS

Ympäristönsuojelulain mukaisessa lupa-
asiassa

Dnro: 251/11.01.00.00/2022

Kokouspäivä: 15.6.2022

Julkaisupäivä: 22.6.2022

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaiseen ympäristölupahakemukseen, joka koskee Laukaan kunnan Nurmijärven kylässä kiinteistöllä Betoni 410-408-2-320 sijaitsevan kiinteän betonituotetehtaan toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, joka sijoittuu Äijälän pohjavesialueelle.

LUVAN HAKIJA

Äijälän Betoni ja Metalli Ky
Äijäläntie 1162
41390 Äijälä

y-tunnus 0415095-4

Yhteyshenkilö:
Raimo Kinnunen
040-5411484
asiakaspalvelu@aijalanbetoni.fi

Toimialatunnus: 23690

VOIMASSA OLEVAT LUVAT

Rekisteröinti 14.12.2001, nro 0901Y0097/11
Rakennuslupa I 27.5.1982, II 16.12.1999

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille 18.3.2022.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 28 §:n mukaan liitteessä 2 tarkoitetun betonituotetehtaan toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella.

LUPAVIRANOMAINEN

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee 28 §:ssä tarkoitetun pohjavesialueella sijoittuvan toiminnan lupa-asian.

LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ

Kiinteistöllä Betoni 410-408-2-320 sijaitsee betonituotetehdas. Alueella ei ole kaavaa. Lähimpiin ulkopuolisiin kiinteistöihin on matkaa noin 150 m, hakijan omaan asuinkiinteistöön noin 100 metriä.

Tiedot pohjavesialueesta

Hanke sijoittuu Äijälän (09 410 52) 1E-luokkaan kuuluvalla pohjavesialueelle sen pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle.

Hanke sijoittuu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle ja kuuluu siellä vesistöaluejaon mukaisesti Leppäveden-Kynsiveden alueeseen (14.3). Lähi-valuma-alueen osalta hanke sijoittuu Uuraisen valuma-alueelle (14.356) ja sen pintavesien välitön purkuvesistö on Kutemainen-järvi.

Pintavesien virtaussuunta on itä. Tuotantorakennus sijoittuu pohjaveden muodostumisalueen rajalle. Etäisyys rakennuksesta pohjavesialueen rajaan on idässä noin 70 metriä.

Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027 toteaa vesistöalueesta seuraavaa:

Leppäveden-Kynsiveden alueella (pinta-ala 20531 km², järvisyys 16,7%) syntyy fosforikuormitusta noin 43 t/v ja typpikuormitusta noin 1 045 t/v. Luonnonhuuhtouman osuus alueen fosforikuormituksesta on kolmannes ja typpikuormituksesta vajaan 40 %. Sateen mukana laskeuma-alueelle tulee runsas 7 % fosforin ja runsas 17 % typen kokonaiskuormituksesta. Alueella syntyy fosforikuormitusta pinta-alayksikköä kohden laskettuna muihin suunnittelualueisiin verrattuna eniten ja typpikuormituksen osalta toiseksi eniten.

Alueen fosfori- ja typpikuormituksesta noin 44 % tulee hajakuormituksesta. Leppäveden-Kynsiveden alueen suurin kuormittaja on maatalous, jonka osuus alueen fosforikuormituksesta on neljännes ja typpikuormituksesta lähes viidennes. Suurinta maatalouden kuormitus on Vätianjärven valuma-alueella, Iso-Kaihlasen ja Ahvenisen ympäristöissä sekä osalla Kuusveden-Kynsiveden aluetta. Haja-asutuksen kuormitus on suurinta Leppäveden laskevilla Vihtajoen ja Iso Kuhajärven valuma-alueilla sekä Niiniveden valuma-alueilla. Koko alueella haja-asutuksen kuormitusosuus on fosforin osalta noin 9 % ja typen osalta vähän yli 3 %. Metsätalouden osuus fosforikuormituksesta on runsas 3 % ja typen osalta vähän yli 4 % ja se on suurinta Kuuhankaveden valuma-alueella.

Lähialueen maankäyttö on maa- ja metsätalousvaltaista haja-asutusalueita. Äijälän kylätaajamaan kuuluvien asuinrakennusten alue alkaa noin 300 metrin etäisyydellä laitokselta etelään. Etäisyys Äijälän kouluun on etelässä noin 1 150 metriä.

Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022-2027 ei kohdisteta erityistoimenpiteitä Äijälän pohjavesialueeseen. Keski-Suomen riskinalaisille pohjavesialueille ei ole esitetty toimenpiteitä, jotka koskevat teollisuutta, varastointia ja yritystoimintaa.

Teollisuuteen, varastointiin ja yritystoimintaan sisältyviä toimenpiteitä olisivat perustilaselvitys teollisuuteen päästödirektiivin mukaisesti sekä teollisuuden tai muun toiminnanharjoittamisen lupaehtojen päivittäminen pohjaveden suojelun kannalta. Hakijan näkemyksen mukaan vireillä oleva ympäristölupamenettely vastaa toimenpideohjelman tavoitteita tämän laitoksen osalta.

LAITOKSEN TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Laitoksella valmistetaan pienimuotoisesti betonituotteita yksityisasiakkaille. Prosessissa tarvittava kiviaines siirretään kurottajalla pihassa olevasta varastosta hallin sisällä oleviin silloihin. Silloista kiviaines ja sementti siirretään vaakakuljettimien kautta sekoittimeen. Sekoittimesta valmis betoni siirretään siltanosturin avulla valumuotteihin. Koko valmistusprosessi tapahtuu sisätiloissa. Valmiit tuotteet siirretään kurottajalla pihavarastoon, mistä ne toimitetaan asiakkaille.

Valmistus tapahtuu kesäaikaan maanantaista-perjantaihin n. klo 8.00-16.00. Valmistus aiheuttaa ajoittain melua.

Tuotteet ja tuotanto

Kaivonrenkaat ja kannet, maakellarit, grillit, pienpuhdistamo, lokasäiliö, 6 m³ Harmaavesisuodatin

Tuotantomäärä: 114 tn/vuosi.

Toiminta-aika: n. 5 kk kesäaikaan, 5 päivää viikossa (ma-pe), klo n. 8.00-16.00.

Raaka-aineet ja kemikaalit

Valmistuksessa käytetään sementtiä, hiekkaa ja vettä, sekä terästä. Lisäainetta ei käytetä. Sementti (15 tn) tuodaan n. kerran kesässä suoraan rahtiautolla silloon. Kiviainekselle on omat silionsa ja sitä kuluu n. 95 tn vuodessa. Terästä kuluu n. 4 tn/vuosi. Veden kulutus on n. 38 m³/vuosi, massaansa menevä vesi. Veden saadaan omasta kaivosta.

Valumuotteihin käytetään Solmaster kasvipohjaista muottiöljyä. Kaivoissa käytetään Egobon-tiivistenauhaa ja Soudal Drain & Pipe foam uretaanivaahtoa. Hakemuksen liitteenä ovat käyttöturvallisuustiedotteet. Betoni jätetään ei tule, koska kaikki valmistettu massa käytetään tuotteisiin.

Tontilla ei varastoida polttoainetta eikä hydraulikkaöljyä. Muottiöljyn ostetaan 200 litran tynnyrissä, jota säilytetään hallissa sisällä, hallissa ei ole viemäriä.

Energian käyttö

Sähköä kuluu n. 6000 kwh/vuosi. Kiinteistöllä on sähköliittymä.

Vedenhankinta ja viemäröinti

Vesi hankitaan omasta kaivosta, hallissa ei ole viemäriä. Rengasmuottien pesu tapahtuu pihalla betonilaatan päällä. Renkaat valmistetaan maakosteasta betonista, joten muotteihin ei jää paljoakaan betonijäämiä. Renkaan valmis-

tuksessa ei käytetä lisäaineita eikä muottiöljyjä. Pesuun menee korkeintaan 40-50 litraa vettä päivässä, ainoastaan niinä päivinä milloin renkaita valmistetaan, eli n. 2 kertaa kuukaudessa. Muiden tuotteidemme muotteja ei pestä ol- lenkaan.

Betonin valmistamiseen ei käytetä lisäaineita. Kiinteistöllä ei ole lattiakaivoa, eikä selkeytysallasta vähäisen vedenkulutuksen vuoksi. Betonimyllyn puhdis- tus tehdään piikkaamalla tarvittaessa, vettä ei käytetä. Pesuun käytetyn vesi- määrän vähyyden vuoksi ei ole erillistä vesienkäsittelyjärjestelmää.

Toimintaan liittyvät ympäristöriskit ja toiminta häiriötilanteissa

Toimintaan ei liity merkittäviä ympäristöriskejä, tuotannossa käytetyt koneet toimivat sähköllä, ainoastaan tuotteiden kuormauksessa ja kuljetuksessa käy- tetään polttomootorilla toimivia koneita, joissa on myös hydraulikkaa.

Muottien pesuun käytettävä vesimäärä on vähäinen, joten ympäristöön ei joh- du merkittäviä määriä pesulietettä.

Sementtisiilossa on pinnanmittausautomaatiikka, mikä estää ylitäytön ja siinä yhteydessä hallitsemattoman pölyämisen.

Kuormaukseen ja kuljetuksiin tarvittavia koneita ei huolleta alueella, eikä niihin tarvittavia poltto- tai voiteluaineita säilytetä alueella. Kuormaukseen ja kulje- tuksiin tarvittavien koneiden ja laitteiden kuntoa seurataan päivittäin, mahdoli- set letkurikot tai vuodot tulevat näin ollen heti huomatuksi, hallissa on imey- tykseen tarvittavaa imeytyspellettiä ja pressuja, joiden avulla saadaan jakei- den joutuminen ympäristöön estetyksi.

Liikenne ja liikennejärjestelyt

Rekka tuo sementin kerran kesässä siiloon ja kiviainekset tuodaan 2 kertaa kesässä omiin siiloihinsa. Valmiit tuotteet viedään omalla kuorma-autolla ym- päri maata. Yksittäiset asiakkaat hakevat esim. renkaita henkilöauton peräkä- rryllä. Omalla kuorma-autolla toimitetaan tuotteita n. kerran viikossa. Muina päivinä valmistetaan tuotteita. Muuta raskasta liikennettä ei ole.

PÄÄSTÖT JA JÄTTEET

Päästöt vesistöön ja viemäriin

Laitoksen kiinteistöllä ei ole viemäriä, eikä piha-aluetta ole pinnoitettu.

Rengasmuottien pesu tapahtuu pihalla betonilaatan päällä. Betonirenkaat valmistetaan maakosteasta betonista, jonka vuoksi muotteihin ei jää merkittä- viä betonijäämiä. Renkaiden valmistuksessa ei käytetä lisäaineita eikä muot- tiöljyjä. Muottien pesuun menee korkeintaan 40-50 litraa vettä päivässä ja ai- noastaan niinä päivinä, milloin renkaita valmistetaan, noin kaksi kertaa kuu- kaudessa.

Betonirenkaiden lisäksi muita valmistettavia tuotteita ovat betoniset umpisäili- öt, pienpuhdistamo, harmaavesisudatin ja maakellari. Näiden tuotteiden

muotteja ei pestä lainkaan. Betonin valmistamiseen ei käytetä lisäaineita. Laitos on toiminnassa vuosittain kesäaikaan noin viisi kuukautta.

Päästöt ilmaan

Päällystämättömän piha-alueen pölyhaittoja vähennetään kastelemalla. Kiiviainessiilot on varustettu suljettavilla, lämpöeristetyillä kansilla, jotka avataan ja suljetaan mekaanisesti. Sementtisiilossa on pinnanmittausautomaattiikka. Sementtisiilon suodattimen kuntoa tarkkaillaan vuosittain ja lisäksi silmäämääräisesti. Tuotantotiloissa on imeytysainetta ja käsisammuttimia. Toimintaan ei liity erityisiä vaara- ja riskitilanteita.

Pölynsuodattimen tiedot:

Suodatinpinta-ala:

-16 suodatinletkua

-Pituus 1300 mm

-Halkaisija 200 mm

Yhden suodatinletkun pinta-ala 0,85 m², Kokonaispinta-ala 13,6 m

Materiaali Polyesteri 400 g/m², PES400 PTFE-käsittelyllä

-5-100 micronin pölyn suodatus, suodatusteho 97-99%

Päästöt maaperään ja pohjaveteen

Piha-alue ja varastointialue ovat pinnoittamattomia. Toiminnasta ei synny päästöjä maaperään eikä pohjaveteen.

Melupäästöt ja värinä

Valmistus tapahtuu sisätiloissa ja on muutenkin luonteeltaan suhteellisen hiljaista, joten melupäästöt ovat vähäisiä. Ainoa melun aiheuttaja on tärypöytä, jonka melutasoa ei ole mitattu. Tämäkin on sisätiloissa.

Toiminnasta ei aiheudu värinää ympäristöön. Ainoat jotka melua aiheuttavat ovat alueelle liikennöivät raskaat ajoneuvot ja kiviaineskuormien tyhjennys (näitä yhteensä 3 kpl kesässä). Kuormien purkamisen yhteydessä syntyvää melua on vähennetty kieltämällä peräluukun pudottaminen. Toiminnan pienimuotoisuuden vuoksi ei muille erityisille meluntorjuntatoimenpiteille ole tarvetta.

Jätteet, niiden varastointi ja edelleen toimittaminen

Tuotannon aikana kerättäviä jätteitä ei synny olemassa olevista raaka-aineista. Kuivajätettä ei synny merkittävästi, yrittäjä ruokailee ja juo kahvit kotona. Loisteputket, pahvit yms toimitetaan niille kuuluviin keräyspisteisiin (Mustankorkea). Metallijäte kerätään pönttöön, joka toimitetaan asianmukaiseen paikkaan (esim Åkerman). Kuorma-auton huollot ja korjaukset tehdään toisaalla.

BAT JA BEP

Toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen, ei laitteiston muutoksilla saavuteta merkittäviä parannuksia.

Kaikki valmistusprosessissa käytettävät koneet toimivat sähköllä, niistä ei tule ympäristöhaittoja.

Nykyisten käytäntöjen muutoksilla ei saavuteta merkittäviä parannuksia. Hallilla on käsisammuttimia ja imeytyspellettiä sisällä varastoituna. Pölyn ja melun osalta käytetään parhaita mahdollisia käytäntöjä.

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Betonituotetehtaan toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta ympäristöön, eikä ympäristövaikutusten arviointiin ole tarvetta.

TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Käyttötarkkailu

Raaka-aineiden ja valmistuksen käyttötarkkailu tapahtuu valmistuksen yhteydessä. Sementtisiilon suodattimen kuntoa tarkkaillaan vuosittain ja lisäksi silmäämääräisesti. Tuotantotiloissa on imeytysainetta ja käsisammuttimia. Toimintaan ei liity erityisiä vaara- ja riskitilanteita.

VAHINKOARVIO

Arvio vesistöön kohdistuvista vahingoista

Koska toiminnassa ei käytetä vesistöä vahingoittavia kemikaaleja, ei vesistöön kohdistuvia vahinkoja pidetä todennäköisinä.

ALOITTAMISLUPAHAKEMUS (YSL 199 §) JA ESITETTY VAKUUS

Hakemus sisältää aloittamislupahakemuksen, jolla haetaan lupaa aloittaa toiminta välittömästi luvan myöntämisen jälkeen ennen kuin päätös on saanut lainvoiman. Perusteluina hakemukselle todetaan, että hakemuksen mukaista toimintaa on harjoitettu vuodesta 1982 hakemuksessa esitetyn kaltaisena. Toiminta on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (rekisteröinti) 14.12.2001 Dnr 0901Y0097/11.

Tämän huomioon ottaen hakijan käsityksen mukaan lupapäätöksen mukaisen toiminnan aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa ei tee tässä tapauksessa muutoksenhakua hyödyttömäksi. Vakuudeksi hakija esittää 1000 €.

HAKEMUKSEN LIITEASIAKIRJAT

- aloittamislupahakemus perusteluineen, esitys YSL 199 § vakuudeksi
- prosessikaavio
- betonituotetehtaan pohjapiirros
- naapurikiinteistöjen yhteystiedot
- asemapiirros
- sijaintikartta
- tiedot Äijälän pohjavesialueesta

TARKASTUS

Toimintakiinteistölle tehtiin tarkastus 18.3.2022, jossa käytiin läpi tuotantotilat ja ulkona sijaitsevat varastoalueet. Tarkastusmuistio on liitetty lupa-asiakirjoihin.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksista tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu 24.3. – 2.5.2022 välisenä aikana Laukaan kunnan verkkosivuilla. Hakemuksen vireillä olosta on tiedotettu asianosaisia 23.3.2022 päivätyllä virkakirjeellä. Kuulutus lupahakemuksen vireilläolosta on julkaistu Laukaa-Konnevesi-lehdessä 24.3.2022.

Pyydetty lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Laukaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Laukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto 20.4.2022:

Toiminnasta ei saa aiheutua vaaraa pohjaveden tai yksityisten talousvesikäivöjen veden laadulle. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava välittömästi veden laatua uhkaavista merkittävistä poikkeamatilanteista ja onnettomuuksista terveydensuojeluviranomaiselle ja vaikutusalueen naapureille.

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto 6.5.2022:

Toimintaa tulisi harjoittaa siten, että vaikutukset ympäristöön ja pohjaveteen olisivat mahdollisimman vähäiset. Ympäristölupapäätöksen määräyksissä tulisi huomioida valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehaan ympäristönsuojeluvaatimuksista (858/2018) niin, että asetuksen säädöksiä käytettäisiin ympäristönsuojelullisina vähimmäisvaatimuksina.

Pohjavesi

Kohde sijaitsee Äijälän 1E-luokan pohjavesialueella, joka on vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. Äijälän VOK vedenotto sijaitsee kohteesta noin 1,2 km etelään. Äijälän pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa on ohjeita eri toimintojen sijoittamisesta pohjavesialueelle vanhan ympäristölainsäädännön mukaan:

Laitoksia ja toimintoja, joita ei tulisi sijoittaa Äijälän pohjavesialueelle:

- 1) Laitokset ja toiminnot, joista voi aiheutua ympäristönsuojelulain 1 luvun 8§:ssä tarkoitettuja seurauksia. (Pohjaveden pilaamiskielto)*
- 2) Laitokset ja toiminnot, joista voi aiheutua vesilain 1 luvun 18§:ssä tarkoitettuja seurauksia ja joilla ei ole ympäristölupaviranomaisen lupaa.*

...

Laitoksia ja toimintoja, joita ei tulisi sijoittaa Äijälän pohjavesialueelle paitsi poikkeustapauksissa, erityisen painavista syistä, pohjavesialueen rajan ja pohjaveden muodostumisalueen väliselle alueelle, jos ne varustetaan ympäristöviranomaisen hyväksymillä pohjaveden suojarakenteilla:

10) Laitokset ja toiminnot, jotka on mainittu ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 luvun 1§:ssä (liite 6)

11) Laitokset ja toiminnot, joissa käytetään, valmistetaan tai varastoidaan asetuksen vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (682/90) liitteessä mainittuja aineita, joiden laskentakerto on ≥ 10 .

Kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas kuuluu tähän listaan.

Rengasmuottien pesun kerrotaan tapahtuvan pihalla betonilaatan päällä. Hakemuksen liitetiedostoista ei käy ilmi, miten kyseinen pesupaikka sijoittuu kiinteistöllä pohjavesialueen rajaan tai muihin rakennelmiin nähden. Hakemukselta ei käy ilmi, että mihin pesuvedet johdetaan laatan päältä.

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti syntyviä prosessi- tai pesuvesiä ei saa laskea sellaisenaan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, hulevesiviemäriin eikä ympäristöön. Jos prosessi- tai pesuvesiä ei voida hyödyntää uudelleen valmistusprosessissa tai pesuissa, tulisi ne esikäsittää siten, ettei niistä johdeta vesihuoltolaitoksen viemäriin tai kuljetettaessa vesihuoltolaitoksen viemäriin umpisäiliöön keräämisen jälkeen aiheudu haittaa vesihuoltolaitoksen tai viemäriverkon toiminnalle. Johdettaessa betoniaseman tai betonituotetehdasta jätevesiä vesihuoltolaitoksen viemäriin ne on esikäsitteltävä ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 41§:n mukaisesti. Jätevedet voidaan johtaa käsittelyn jälkeen ympäristöön, jos niistä ei aiheudu ympäristönsuojelulain 5 §:ssä tarkoitettua ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Jotta pohjavesialueen suojelusuunnitelman ohjeet ja valtioneuvoston asetus tulisivat huomioiduksi lupapäätöksessä, ELY-keskuksen arvion mukaan pesuvedet olisi hyvä kerätä hallitusti talteen pesupaikalta, jotta vedet eivät pääsisi valumaan suoraan maaperään. Suojelusuunnitelman mukaisesti vedet olisi hyvä pyrkiä ensisijaisesti käyttämään uudelleen tuotantoprosessissa tai pesuvaiheessa. Vaihtoehtoisesti pesuvedet olisi hyvä käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristönsuojelulain 5 §:ssä tarkoitettua pilaantumisen vaaraa, ja sen jälkeen niiden johtaminen ympäristöön voisi olla mahdollista. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman mukaisesti ympäristöviranomaisen tulisi hyväksyä suojarakenteet, joilla tuotantoalue varustetaan pohjaveden suojelemiseksi.

Vaikka toiminnasta aiheutuva riski pohjavedelle on etukäteen arvioituna pieni, tulisi pohjaveden suojelusuunnitelman ohjeistukset ottaa huomioon lupapäätöksessä.

ELY-keskus suosittelee, että lupavelvoitteisiin kirjattaisiin pohjavedenlaadun tarkkailu tarkkailuputkesta seurantavelvoitteella. Seuranta olisi hyvä tehdä vähintään kerran vuodessa ja pohjavesinäytteestä olisi hyvä analysoida esimerkiksi pH, sulfaatti ja/tai happipitoisuus.

Kemikaalit ja melu

Toiminnassa käytettävien kemikaaleihin ja aineisiin ei liity merkittäviä ympäristövaikutuksia. Niiden kuljetukset ja varastoinnit on järjestettävä siten, että päästöt maaperään ja pohjaveteen on estettävissä. Mahdolliset vaaraominaisuudet ovat lähinnä terveydellisiä.

Tontilla ei varastoida polttoainetta eikä hydraulikkaöljyä. Muottiöljy ostetaan 200 litran tynnyrissä, jota säilytetään hallissa sisällä, hallissa ei ole viemäriä. Vaikka öljy on kasvipohjaista, tulisi varastointi tehdä varoaltaan päällä. Vuotojen leviämisen torjumiseksi on varattava imeytysaineita ja torjuntakalustoa.

Piha-alueella tapahtuvaan toimintaan, eli pesuun, menee korkeintaan 40–50 litraa vettä päivässä, ainoastaan niinä päivinä milloin valmistetaan renkaita eli n. 2 kertaa kuukaudessa. Rengasmuottien pesu tapahtuu pihalla betonilaatan päällä. ELY-keskus ei näe tarpeelliseksi piha-alueen pinnoittamista.

Toiminta tapahtuu pääosin sisätiloissa, eikä toiminnasta aiheudu niin merkittäviä meluhaittoja, että enempään meluntorjuntaan olisi tarvetta.

ELY-keskuksen tiedossa ei ole sellaisia ympäristö-, luonto- tai kulttuuriarvoja, jotka voisivat olla kyseisen toiminnan esteenä, mikäli toimintaa harjoitetaan lupamääräysten mukaisesti.

Jätetyt muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty määräaikana muistutuksia tai mielipiteitä.

Hakijan vastine

Hakija esittää vastineessaan 24.5.2022 seuraavaa:

- työtilojen pohjapiirrookseen on merkitty pesupaikka rakennuksen ulkopuolelle nosto-oven viereen
- rengasmuottien pesuvesien määrä on hyvin pieni, joten emme katso siitä aiheutuvan ympäristöriskejä
- talousvesikaivo on n. 50 metrin päässä tuotantolaitoksesta. Tästä saa otettua pohjaveden laadun tarkkailun vaatimat näytteet

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN RATKAISU

Laukaan lupa- ja valvontalautakunta myöntää Äijälän Betoni- ja Metalli Ky:lle betonituotteiden valmistusta koskevan ympäristöluvan kiinteistölle Betoni 410-408-2-320 tämän päätöksen mukaisesti. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksessa kerrotun mukaisesti ja tämän päätöksen lupamääräyksiä noudattaen. Lisäksi toiminnassa tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista (858/2018).

Hakijalle myönnetään YSL 199 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta 4000 euron vakuutta vastaan.

LUPAMÄÄRÄYKSET

Toimintaa koskevat yleiset määräykset

1. Hakemuksen mukaisella betonituotetehtaalla saadaan valmistaa betonituotteita 120 t vuodessa. Toiminta-aikojen tulee olla hakemuksen mukaiset.

2. Laitoksen toiminnot sekä raaka-aineiden ja muiden aineiden varastointi tulee järjestää siten, ettei toiminnoista tai varastoinnista aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristön pilaantumista, epäsiisteyttä, roskaantumista, viihtyisyyden vähenemistä, maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa.

Melu ja pöly

3. Betonituotetehtaan toiminnasta ja siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuva melu ei saa ylittää melulle alttiissa kohteissa kello 7 ja 22 välisenä aikana (LAeq) 55 dB:ä eikä kello 22 ja 7 välisenä aikana (LAeq) 50 dB:ä. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista raja-arvoon. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi perustelluista syistä edellyttää melutason mittausta toiminnan aikana.

4. Sementtisiilon pölynerottimen kunto tulee tarkistaa säännöllisesti vähintään kerran vuodessa ja mikäli erottimen toiminnassa tai erotinlaitteistossa esiintyy puutteita, on vika korjattava ennen toiminnan jatkamista. Erottimen tarkastus- ja huoltotiedot on kirjattava ylös.

5. Laitoksen ajoväylät ja piha-alueet on pölyämisen estämiseksi pidettävä puhtaana ja tarvittaessa on pölyn sidontaan käytettävä vettä. Suolan ja pölyntorjuntakemikaalien käyttö pölyntorjunnassa on kielletty.

Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen

6. Nestemäiset kemikaalit on varastoitava sisätiloissa varoaltaissa siten, ettei niitä onnettomuustilanteissakaan pääse kulkeutumaan ympäristöön. Varastojen lattioiden tulee olla päällystetty varastoitavia aineita kestävällä pinnoitteella. Kemikaalien varastointitilojen tulee olla viemäröimättömiä tai tilan viemärin tulee olla tulpattu.

7. Polttoaineen ja kemikaalien varastointi piha-alueella on kielletty. Mikäli niiden varastointitarvetta piha-alueella ilmenee, tulee asiassa ennen varastoinnin toteutusta olla yhteydessä valvontaviranomaiseen riittävien suojausrakenteiden varmistamiseksi ja mahdollisen ympäristöluvan muutostarpeen arvioimiseksi.

8. Toiminnanharjoittajan tulee esittää valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi suunnitelma rengasmuottien pesuvesien keräämiseksi hallitusti talteen pesupaikalta. Vedet tulee ensisijaisesti käyttää uudelleen tuotantoprosessissa tai pesuvaiheessa. Vaihtoehtoisesti pesuvedet voidaan käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristönsuojelulain 5 §:ssä tarkoitettua pilaantumisen vaaraa, ja sen jälkeen niiden johtaminen ympäristöön voisi olla mahdollista. Suunnitelma tulee esittää **1.8.2022 mennessä**.

Jätehuolto

9. Toiminnan jätehuolto on järjestettävä hakemuksen ja jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti ja siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista tai muuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteitä ei saa varastoida maapohjalla eikä hallitsemattomasti siten, että jätteet voivat levitä ympäristöön. Jätteet saa luovuttaa ainoastaan jätelain 29 §:n mukaiselle vastaanottajalle.

10. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jätteistä. Kirjanpitoon on sisällytettävä tiedot syntyneen, kerätyn ja poiskuljetetun jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Kirjanpitotiedot on säilytettävä kirjallisesti tai sähköisesti kuusi vuotta mahdollista viranomaistarkastusta varten. Jätteitä koskevan kirjanpidon vuosi-yhteenvetotiedot tulee vuosiraportoinnin yhteydessä toimittaa valvontaviranomaiselle.

11. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmistettava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.

12. Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on etusijajärjestyksen toteuttamiseksi kerättävä toisistaan erillään, eikä niitä saa sekoittaa muihin jätteisiin tai materiaaleihin. Vaaralliset jätteet on kerättävä talteen ja pidettävä erillään muista jätteistä. Vaaralliset jätteet tulee ryhmitellä, pakata ja merkitä ominaisuuksiensa mukaan sekä varastoida lukittavassa ja katetussa tai muutoin vesitiiviissä tilassa tiivispohjaisella alustalla. Nestemäiset vaaralliset jätteet on varastoitava suoja-altaissa. Öljy- ja muut vaaralliset jätteet on toimitettava hyödynnettäviksi tai loppukäsiteltäviksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on sallittu tällaisen jätteen vastaanotto vähintään kerran vuodessa. Vaarallisten jätteiden siirrosta on laadittava jätelain tarkoittamat siirtoasiakirjat.

Tarkkailu- ja raportointimääräykset

13. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava betonituotetehtaan rakenteiden ja laitteistojen huollosta ja kunnossapidosta siten, että ne eivät käytön aikana vioitu tai muutu siten, että toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveyshaittojen riski lisääntyy. Havaitut puutteet tai viat on korjattava välittömästi.

14. Betoniaseman sideainesilojen pölynerottimien toimintaa on tarkkailtava laitoksen ollessa toiminnassa.

15. Laitoksen toiminnasta huolehtivan henkilökunnan käytössä tulee olla tämän ympäristöluvan lisäksi laitosta koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä ohjeet poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Ohjeissa tulee olla luettelo kohteista, jotka tulee säännöllisesti tarkastaa turvallisen käytön varmistamiseksi.

16. Toimintakiinteistön eteläreunalla olevasta talousvesikaivosta tulee ottaa ulkopuolisen sertifioidun näytteenottajan toimesta pohjavesinäyte kerran vuodessa syksyisin toimintajakson loputtua. Pohjavesinäytteestä tulee analysoida pH, sulfaatti, happipitoisuus ja öljyhiilivedyt.

17. Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava valvontaviranomaiselle edellistä vuotta koskeva vuosiraportti. Vuosiraportissa on ilmoitettava tiedot toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta ja seurannasta sekä tiedot:

- 1) tuotantomääristä ja raaka-aineista
- 2) toiminta-ajoista
- 3) käytettyjen kemikaalien määrästä ja laadusta
- 4) jätevesien määrästä ja laadusta
- 5) ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta tehdyistä toimista (syy, kesto aika, arvio päästöistä ilmaan, vesiin tai maaperään sekä niiden ympäristövaikutuksista)

Lisäksi vuosiraportissa on oltava toiminnassa syntyneistä jätteistä seuraavat tiedot:

- 1) jätteiden määrät jätelajeittain
- 2) jäteluettelon mukaiset jätenimikkeet ja kuvaukset jätelajeista sekä olennaiset tiedot jätteiden ominaisuuksista ja koostumuksesta
- 3) vaarallisista jätteistä edellä olevan lisäksi pääasialliset vaaraominaisuudet
- 4) toimitettaessa jäte muualle käsiteltäväksi kirjataan jätteiden vastaanottajien ja yhteystiedot sekä jätteiden käsittelytavat

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa vuosiraportissa ilmoitettavista tiedoista. Kirjanpito on säilytettävä kuuden vuoden ajan ja pyydettyä esitettävä valvontaviranomaiselle.

Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet

18. Toiminnanharjoittajan on onnettomuuksien, ennakoimattomien tuotantohäiriöiden ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi huolehdittava siitä, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot on ohjeistettu.

19. Toiminnanharjoittajan on laadittava poikkeuksellisia tilanteita varten toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman tulee sisältää vähintään ohjeet toimenpiteistä mahdollisten sillojen pölynerottimien häiriötilanteiden sekä öljy- ja kemikaalivahinkojen varalle. Toimintasuunnitelma tulee toimittaa valvontaviranomaiselle **1.8.2022 mennessä**.

20. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viivytyksettä poikkeuksellisen tai häiriötilanteen edellyttämiin korjaus- tai torjuntatoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminta-alueella on oltava saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia sekä alkusammutuskalustoa. Vuotoina ympäristöön päässeet polttonesteet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen.

21. Poikkeuksellisesta tai häiriötilanteesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ja kemikaalivahingon ollessa kyseessä myös pelastusviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava välittömästi veden laatua uhkaavista merkittävistä poikkeamatilanteista ja onnettomuuksista terveydensuojeluviranomaiselle ja vaikutusalueen naapureille. Poikkeuksellisen tilanteen jälkeen toiminnanharjoittajan on varauduttava asianmukaisin toimenpitein estämään vastaavan tilanteen toistuminen.

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

22. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan merkittävistä muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tai toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä Laukaan ympäristönsuojeluun. Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa asiaan liittyen tarvittavia määräyksiä.

23. Betonituotetehtaan toiminnan päättyessä toiminnanharjoittajan on esitettävä valvontaviranomaiselle suunnitelma betonituotetehtaan rakenteiden poistamisesta sekä maaperän ja pohjaveden mahdollisen pilaantumisen selvittämisestä. Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön muuta pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta-alue on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet, mukaan lukien vaaralliset jätteet, on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäviksi siten kuin jätelaissa säädetään. Toiminnan lopettamiseen liittyvä suunnitelma toteutusaikatauluineen on toimitettava valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi viimeistään 6 kuukautta ennen tämän luvan mukaisen toiminnan päättymistä. Ympäristönsuojeluviranomainen antaa tarvittaessa lisämääräyksiä toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista.

YSL 199 §:n mukaisen vakuuden asettaminen

24. Äijälän Betoni ja Metalli Ky:n tulee asettaa YSL 199 §:n mukaiseksi vakuudeksi 4000 €, mikäli toiminta halutaan aloittaa päätöksen mukaisena mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Vakuus on asetettava välittömästi päätöksen julkaisun jälkeen ennen toiminnan aloittamista.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan luonne, alueen ominaisuudet, toiminnan vaikutus ympäristöön, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päätöksessä on otettu huomioon valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista (858/2018). Lisäksi on annettu määräykset pohjaveden laadun seurannasta sekä varautumisesta onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa ja vastineessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan

annettuja lupamääräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain, naapuruuksuhdelain sekä niiden nojalla annettujen säädösten vaatimukset.

Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toimittaessa annetun päätöksen mukaisesti, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruuksuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille.

Aloittamislupa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §)

Hakijalle on myönnetty 4000 € vakuutta vastaan lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakija on perustellut aloittamislupaa toteamalla, että hakemuksen mukaista toimintaa on harjoitettu vuodesta 1982 alkaen hakemuksessa esitetyn kaltaisena. Perusteluna aloittamisluvan myöntämiselle esitetään hakijan esittämän lisäksi toiminnan tapahtuminen suljetuissa sisätiloissa, tuotannon pieni volyymi, tuotannossa käytettävien kemikaalien ja muodostuvan jäteveden vähyyys sekä ulkona varastoitavien raaka-aineiden pieni määrä. Näiden seikkojen johdosta muutoksenhaku ei käy hyödyttömäksi.

Vakuussumman nostaminen esitetystä 1000 eurosta on perusteltua mahdollisesta lupapäätöksen muutoksesta aiheutuvilla kustannuksilla, joita voisivat olla mm. pohjavesiputken asentaminen tai piha-alueen suojaukseen liittyvät määräykset. Näiden toimien vakuutena esitetty summa olisi riittämätön. Vakuus palautuu toiminnanharjoittajalle, kun päätös on lainvoimainen ja mahdolliset luvan muutoksen edellyttämät toimet on toteutettu.

Lausuntojen huomioiminen

Hakemuksesta annetut lausunnot on otettu huomioon lupamääräyksistä ilmeväällä tavalla.

Lupamääräysten perustelut

Betonituotetehtaan tuotantomäärät ja toiminta-ajat on myönnetty hakemuksen mukaisena, niitä ei ole tarpeen rajoittaa, koska toiminta on pienimuotoista, tapahtuu pääosin sisätiloissa ja lähimmät häiriintyvät kohteet ovat suhteellisen etäällä (lupamääräys 1)

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuudesta. Toiminta on myös järjestettävä niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta tai se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi (lupamääräys 2)

Vaikka betonielementtien tuotantotoiminta tapahtuu sisätiloissa, on melusta kuitenkin annettu määräys, joka on betoniasema-asetuksen 858/2018 mukainen (lupamääräys 3)

Sementtisiilon ja piha-alueen pölypäästöt voivat olla merkittävä ympäristöhaitta ja nostaa hiukkaspitoisuuksia. Pölypäästöjen rajoittamiseksi ympäristössä on tarpeen antaa lupamääräyksiä (lupamääräykset 4 ja 5)

Määräykset nestemäisten kemikaalien ja polttonesteiden varastoinnista sekä rengasmuottien pesuvesien käsittelystä on annettu maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi (lupamääräykset 6-8)

Jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu ympäristön roskaantumisen ja pilaantumisen ehkäisemiseksi, jätteiden määrän vähentämiseksi sekä jätteiden lajittelun ja oikean toimituspaikan varmistamiseksi. Kirjanpitolietojen keräämisellä ja toimittamisella valvontaviranomaiselle varmistetaan tiedonkulku valvontaa varten (lupamääräykset 7- 12)

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristöriskeistä ja niiden vähentämismahdollisuuksista, toiminta on järjestettävä niin, että pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Tämä edellyttää rakenteiden ja laitteistojen tarkkailua ja välitöntä reagoimista havaituissa ongelmissa. Tarkkailusta on oltava kirjalliset ohjeet, jotta tarkkailu voidaan riittävällä tavalla toteuttaa, vaikka henkilökunta vaihtuisi (lupamääräykset 13-15)

Pohjaveden laadunseurannasta on annettu määräys toiminnan pohjavesivaikutusten seuraamiseksi. Näytteenotto on toteutettava pätevästi ja luotettavasti YSL 209 §:n edellyttämällä tavalla (lupamääräys 16)

Määräys vuosittaisesta raportoinnista on annettu tiedonkulun varmistamiseksi ja valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi sekä laitoksen ympäristövaikutusten seuraamiseksi (lupamääräys 17)

Määräykset häiriö- ja poikkeustilanteissa on annettu tällaisten tilanteiden estämiseksi ennakolta, ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja rajaamiseksi tällaisissa tilanteissa, sekä tiedonkulun takaamiseksi niin asukkaille kuin viranomaisille, sekä vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi ja ympäristön palauttamiseksi häiriö- tai poikkeustilannetta edeltäneeseen tilaan (lupamääräykset 18-21)

Toiminnan muuttamista tai lopettamista koskevat määräykset on annettu ympäristöluvan muuttamistarpeen arvioimiseksi, jotta sen tiedot ja määräykset olisivat ajantasaiset sekä toiminnan lopettamiseen liittyvien toimien arvioimiseksi ja toiminta-alueen saattamiseksi hyväksyttävään tilaan (lupamääräykset 22 ja 23)

Lupamääräys vakuuden asettamisesta on annettu ympäristön saattamiseksi ennalleen mahdollisen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle siinä tapauksessa, että toiminnanharjoittaja olisi kykenemätön sitä itse tekemään (lupamääräys 24)

LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä päätöksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, on YSL 70 §:n mukaisesti noudatettava asetusta.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Lupaviranomainen määrää, että toiminta voidaan aloittaa tämän lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Laukaan lupa- ja valvontalautakunta tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Laukaan kunnan verkkosivuilla (www.laukaa.fi) sekä julkaisemalla asiasta tiedotteen Laukaa-Konnevesi-lehdessä.

JAKELU

Päätös

Äijälän Betoni ja Metalli
Laukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen
Keski-Suomen ELY-keskus

Ilmoitus päätöksestä

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto, sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai ilmaisseet mielipiteensä asiassa sekä niille, jotka ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 11-12, 14-17, 19-20, 27-29, 30, 34, 48-49, 70, 87, 89, 94, 170, 190-191, 198-200 ja 205 §:t
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2 §, 15 §
Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15-17, 29, 72, 73, 118 - 121 §:t
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 7-9, 33, 40 §:t
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §
Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista (858/2018)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17, 18 §:t
Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa (Lupa- ja valvontalautakunta 22.2.2022 § 21)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Lupapäätöksestä peritään Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen voimassa olevan maksutaksan mukainen maksu, joka on **1800 €**.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy **29.7.2022**.

Muutosta lupapäätökseen voivat hakea hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunta tai muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; alueellinen ELY-keskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset sekä ne viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusosoitus on liitteenä.

LIITTEET Valitusosoitus