

LAUKAAN KUNTA

Lupa- ja valvontalautakunta
PL 6
41341 Laukaa

PÄÄTÖS

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisessa lupa-
asiassa

Dnro: 204/11.01.00.00/2023

Kokouspäivä: 19.9.2023

Julkaisupäivä: 27.9.2023

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaiseen luvan muuttamista koskevaan hakemukseen, jolla haetaan muutosta Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunnan 12.3.2020 Hankasalmen Puhtaanapalvelu Oy:lle myöntämään jätteen käsittelyn ympäristölupaan. Toiminta sijoittuu Hankasalmen kunnan Niininiemen kylään kiinteistölle Tervakangas 77-412-6-20, osoitteeseen Kangasniementie 430, 41500 Hankasalmi as. Jätteen käsittelytoimintaa kiinteistöllä harjoittavat nykyään Meine Oy ja Sammakkokangas Oy. Hakemuksessa esitetään muutoksia vastaanotettavien jätteiden laatuun ja määrään, siten että kokonaisvastaanotto- ja varastointimääriä supistetaan. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle.

LUVAN HAKIJAT

Meine Oy
Villantie 4
45610 Koria
Y-tunnus: 3322766-6

Sammakkokangas Oy
Kannonkoskentie 1134
43100 Saarijärvi
Y-tunnus: 1857139-7

Yhteyshenkilö: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Yhteyshenkilö: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

KIINTEISTÖN OMISTAJA

Ympäristönsuojeluviranomaiselle esitetyn kauppakirjan (allekirjoitettu 9.8.2023) mukaan JJ-Areena Oy on ostanut kiinteistön Hankasalmen Puhtaanapalvelu Oy:lta

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille 10.7.2023.

VOIMASSA OLEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET

Kiinteistölle Tervakangas 77-412-6-20 sijoittuvalla jätteen käsittelytoiminnalla on Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunnan 12.3.2020 Hankasalmen Puhtaanapalvelu Oy:lle myöntämä ympäristölupa tavanomaisten ja vaarallisten jätteiden pienerien vastaanottoon, lajitteluun, varastointiin ja siirtokuormaukseen.

Meine Oy on vuokrannut Hankasalmen Puhtaanapalvelu Oy:lta osan kiinteistöstä Tervakangas jätteiden siirtokuormausta ja puujätteen välivarastointia varten. Vuokranantajana toimii kiinteistökaupan myötä Hankasalmen Puhtaanapalvelu Oy:n sijaan JJ-Areena Oy. Meine Oy on vuokrannut osan alueestaan edelleen Sammakkokangas Oy:lle lajitteluasematoimintaa varten.

LUVAN MUUTOKSET PERUSTEET JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 89 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voi hakea ympäristöluvan muuttamista. Toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen ratkaisee se viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu ratkaista vastaavaa uutta toimintaa koskeva hakemus. Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 27 §:n sekä kyseisen lain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f perusteella. Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 12 f mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen käsittelemään hakemuksen mukaisen lupa-asian.

YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOSHAKEMUS

Meine Oy ja Sammakkokangas Oy hakevat muutosta Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy:n jätteen käsittelytoiminnan ympäristölupaun. Toimintakiinteistö sijaitsee osoitteessa Kangasniementie 430, 41500 Hankasalmi as kiinteistöllä Tervakangas 77-412-6-20. Toiminnanharjoittajien muutoksen yhteydessä lupaun kirjattujen vastaanotettavien ja välivarastoitavien jätteiden määriä on tarkoitus supistaa vastaamaan paremmin toiminnan todellista mittakaavaa. Jätteiden mekaanisesta käsittelystä alueella on luovuttu puujätteen murskausta (ostopalveluna) lukuun ottamatta ja toiminta keskittyy jätteiden välivarastointiin ja siirtokuormaukseen. Nykyistä toimintaa on kuvattu alla.

Alueella välivarastoitavat jätteet (koko toiminta)

Taulukko 1. Toiminnassa vastaanotettavien ja välivarastoitavien jätteiden määrät

Tavanomaiset ja vaaralliset jätteet			
Jätelaji	LoW- koodi	Vastaanotto, t/a	Maksimi kertavarasto tn
Sekajäte	200301	1500	40
Rakennus- ja purkujäte	170904, 170802	50	10
Metalliromu	160117, 170407, 170411	50	5
Keräyspaperi	200101	800	40
Keräyskartonki ja pahvi	200101, 150101	600	20
Pakkauslasi	200102	104	5
Pakkausmetalli	200140	130	5
Pakkausmuovi	200139	78	2
Puujäte	150103, 170201	500	150
Lasijäte	17 02 02	2	0,5
Betoni-, tiili- ja keramiikkajäte	170101, 170102, 170103, 170107	50	5
Sähkö- ja elektroniikkaromu	160211*, 160213*, 160214, 200123*, 200135*, 200136	100	10
Risu- ja haravointijäte	200201	50	10
Käytetyt voitelu- ja voimansiirtoöljyt sekä öljyvesiseokset	130110*, 130111*, 130113*, 130205*, 130206*, 130506*, 130507*, 161001*	10	2
Kiinteä öljyinen jäte, suodattimet, rätit	150202*, 160107*	5	1
Akut ja paristot	160601*, 160602*, 160603*, 160604, 160605, 200133*,	10	1
Loisteputket, Hg-lamput	200121	1	1
Maalit, liimat, lakat tms. kiinteät vaaralliset jätteet	080111*, 080112, 080409*, 200127*	10	1
Liutottimet, pesunesteet tms. nestemäiset vaaralliset jätteet	130506*, 130703, 140603, 160113*, 160114*, 160708*, 161001*, 200129	2	1
Muut vaaralliset jätteet	200113*, 200114*, 200115*, 200117*, 200119*, 200131*, 200132*	1	0,5
Kyllästetty puujäte	200137	10	2

Sammakkokangas Oy, lajitteluaseman toiminta

Lajitteluasema on auki ja miehitetty kolmena päivänä viikossa. Lajitteluaseman on pääasiassa tarkoitus palvella Hankasalmen vakituksia sekä vapaa-ajan asukkaita. Aukioloajat ma klo 11:00-15:00, ke 14:00-18:00, ja pe 11:00-15:00.

Lajitteluasemalla otetaan vastaan kotitalouksien pienkuormia esimerkiksi rakennusjätettä, huonekaluja, puujätettä sekä vaarallisia jätteitä ja SER-laitteita. Sammakkokankaan vuokraamalle alueelle ei oteta vastaan laisinkaan vaihtolavakuormia.

Jäteasemalla ei käsitellä jätteitä, vaan ne toimitetaan eteenpäin käsiteltäviksi.

Seka- ja rakennusjätteet kerätään vaihtolavoille ja lavojen täytyessä ne käydään tyhjentämässä Sammakkokankaan jätekeskukseen osoitteeseen Kannonkoskentie 1134, 43100 Saarijärvi. Jätekeskuksella kuormat esikäsitellään ja syntyneet jakeet toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Sammakkokankaan jätekeskuksella on voimassa oleva ympäristölupa (LSSAVI/234/04.08/2011).

Metalliromu kerätään vaihtolavalle ja lavan täytyessä se tyhjennetään. Lavan tyhjennyksen ja metallijätteen käsittelyn hoitaa Kuusakoski Oy.

Vaaralliset jätteet kerätään ja pakataan tyyppihyväksytyihin pakkauksiin. Vaarallisia jätteitä ei varastoida lajitteluasemalla pitkiä aikoja, vaan jätteet toimitetaan eteenpäin säännöllisesti. Vaarallisten jätteiden kuljetukset ja käsittelyn hoitaa Fortum Oyj. Yhtiö ostaa Fortumilta myös lakisääteiset turvallisuusneuvonantajapalvelut.

SE-romut kerätään tuottajayhteisöiden toimittamiin keräyskontteihin. Konttien täytyessä tuottajayhteisöt hoitavat konttien tyhjennyksen ja SE-romun käsittelyn valitsemallaan tavalla.

Puutarha- ja risujätettä kerätään jäteasemalle kausiluonteisesti keväisin ja syksyisin. Yhtiö toimittaa silloin vaihtolavan jäteasemalle johon puutarhajätteet ja risut kerätään. Lavat tyhjennetään Sammakkokankaan jätekeskukselle.

Yhtiö huolehtii siitä, että kuljetusyrityksillä ja jätteiden käsittelijöillä on tarvittavat luvat.

Meine Oy, jätteiden siirtokuormaus

Hankasalmen puhtaanapitopalvelun piha/ autotallialueella toimintaan kuuluu autotallin vuokra 2 kuorma-autolle.

Pihalla on siirtokuormaus ramppi jossa siirtokuormataan sekajätettä, jota kerätään lavallinen kuljettavaksi Keski-Savon jätehuollolle. Määrät ovat samat mitkä HPPP:n luvassa, koska urakka on heiltä ostettu 1.1.2023.

1.7.alkaen biojätteet toimitetaan Sammakkokankaan urakkaan kuuluvasti suoraan heidän osoittamaan biojätteenkäsittelylaitokseen. Biojätteen välivarastoinnista toiminta-alueella luovutaan.

Pakkausmetalli, muovi ja lasi varastoidaan lavalle, koska Sammakkokankaan urakanmukainen kuorman määrä on niin vähäinen, että sitä ei kannata viedä Jyväskylään jokaisen reitin päätteeksi. Lavat ovat kannellisia, joten muovi ei pääsen tuulen mukana leviämään lähiympäristöön.

Puuta kerätään sille tontilla osoitettuun paikkaan, ja kun määrä on riittävä, tulee Kosken Megawatti Oy noutamaan puut, ja toimittavat hyötykäyttöön. n 3 kontillista kerrallaan tulee noutamaan pois. Asema toimii vain Sammakkokankaan jäteaseman aukiolon aikana. Lisäksi puujätettä tulee asiakkailtamme jätelavoilla, jotka tarkastetaan silmämääräisesti kuormaa noutaessa kohteelta. Jos kuorman sisältö ei vastaa puujätettä, se toimitaan suoraan MKO palveluille. Kosken Megawatti Oy murskaa puun kiinteistöllä, jotta sitä mahtuu enemmän kyytiin.

Lisäksi toimintaan kuuluu paperinkeräystä, ja paperi kerätään konttiin, jonka Sydänsuomen kuljetus toimittaa Stenalle, kun pyyntö tyhjennyksestä tehdään. Kohteessa ei vastaanoteta paperia, vaan paperit kerätään jäteautolla asukkailta ja yritysiltä.

HAKEMUKSEN LIITEASIAKIRJAT

- Kartta puujätteen varastointipaikasta

TARKASTUS JA MUUT TIEDOT

Toimintakiinteistöllä suoritettiin tarkastus 4.4.2023, jossa olivat ympäristönsuojelun viranhaltijoiden lisäksi läsnä Hankasalmen Puhtaanapito Oy:n, Meine Oy:n ja Sammakkokangas Oy:n edustajat. Tarkastusmuistio on liitetty lupa-asiakirjoihin.

Lupaviranomainen on saanut ennen hakemuksen vireilletuloa sähköpostitse kirjallisen vahvistuksen Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy:lta siitä, ettei yritys harjoita kiinteistöllä enää minkäänlaista jätteen käsittelyä ja että ympäristölupa voidaan siirtää kokonaisuudessaan pois HPPP Oy:lta ja yrityksen antama vakuus vapauttaa.

Toimintakiinteistön rakenteet ja ympäristöolosuhteet ovat olennaisilta osin tämän päätöksen liitteenä olevan Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunnan 12.3.2020 § 2 ympäristöluvan mukaiset.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu 10.7.-16.8.2023 välisenä aikana Hankasalmen kunnan verkkosivuilla. Kuulutuksen julkaisemisesta ei ole tiedotettu sanomalehdessä asian vähäisen merkityksen vuoksi.

Hakemuksen vireilläolosta ei ole tiedotettu erikseen kirjeitse niitä asianosaisia, joita asia erityisesti koskee. Toiminnan muutoksen katsotaan olevan vähäinen ja hakemuksen kuuluttamisen nähtiin olevan riittävä tapa saattaa asia näiden asianosaisten tietoon.

Keski-Suomen ELY-keskukselle, Hankasalmen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle (Jyväskylän seudun ympäristöterveys) ja Hankasalmen kunnan jätehuoltoviranomaiselle (Sydän-Suomen jätelautakunta) varattiin mahdollisuus lausunnon antamiseen. Edellä mainitut tahot eivät nähneet lausunnon antamisen olevan tarpeen.

Hakemuksesta ei saapunut muistutuksia tai mielipiteitä, eikä hakijoilta täten pyydetty vastinetta.

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN RATKAISU

Laukaan lupa- ja valvontalautakunta muuttaa kiinteistölle Tervakangas 77-412-6-20 12.3.2020 myönnettyä jätteen käsittelyn ympäristölupaa hakemuksen mukaisesti. Tämä lupapäätös korvaa 12.3.2020 myönnetyn luvan kokonaisuudessaan. Samalla ympäristölupa siirretään Meine Oy:n ja Sammakkokangas Oy:n nimiin.

Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyn mukaisesti ja annettuja lupamääräyksiä noudattaen.

LUPAMÄÄRÄYKSET

Laitoksen toiminta

1. Jätteen siirtokuormausta saa harjoittaa laitoksella maanantaista perjantaihin klo 07-22 arkipyhät pois lukien. Pieneriä toimittaville asiakkaille laitos saa olla avoinna kolmena päivänä viikossa. Ulkona voidaan hakettaa tai murskata puuta laitoksen toiminta-aikoina enintään 10 työpäivänä vuodessa.

Jätteiden vastaanottoajat ja vastaavan hoitajan yhteystiedot on ilmoitettava tulotien varrella olevassa taulussa.

2. Toiminta-alueelle johtava tie tulee varustaa lukittavalla puomilla. Puomi tulee olla lukittuna, kun alueella ei ole toimintaa.

Laitoksella on vastaanottoaikoina oltava valvoja, joka tarkastaa kuormat ja osoittaa tarvittaessa jätteelle sijoituspaikat.

3. Hakemuksessa mainittuja jätejakeita saadaan ottaa laitoksella vastaan vuosittain ja välivarastoida kerralla enintään tämän lupapäätöksen taulukossa 1 esitetyt määrät. Jättemääriä tulee seurata joko kuormatilavuuden perusteella tai punnitsemalla kuormat. Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden vastaanotto tulee tehdä yhteistoiminnassa tuottajan kanssa.

Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei tässä luvassa ole sallittu, jäte tulee viipymättä palauttaa sen haltijalle tai toimittaa käsittelylaitokseen tai paikkaan, jolla on ympäristönsuojelulain tai jätelain mukainen oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä.

4. Vastaanotettavat jätelajit on varastoitava ja niitä on käsiteltävä kiinteistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisen vaaraa, eikä muutakaan vaaraa eikä haittaa ympäristölle tai naapureille. Toiminnasta ympäristöön joutuneet jätteet on kerättävä pois viipymättä.
5. Jätteiden lajittelu, käsittely ja varastointi on järjestettävä siten, että jätteet voidaan ensisijaisesti käyttää uudelleen tai muuten hyödyntää. Jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään, niin että jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia ei jätteitä sekoittamalla heikennetä:
 - Sekajäte, rakennus- ja purkujäte, metalliromu, lasijäte ja betoni-, tiili- ja keramiikkajäte sekä risu- ja haravointijäte tulee varastoida hakemuksen mukaisesti vaihtolavoilla. Pakkaavista jäteautoista siirtokuormattavaa sekajätettä sisältävät lavat tulee pitää peitettyinä.
 - Puujäte voidaan varastoida hakemuksen mukaisesti ulkona päälystämättömällä kentällä. Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava kyllästetty puu tulee varastoida vaihtolavalla.
 - Pakkausjätteet ja keräyspaperi tulee varastoida hakemuksen mukaisesti vaihtolavoilla. Kevyitä jätelajeja sisältävät lavat tulee tarvittaessa peittää roskaantumisen ehkäisemiseksi. Paperi-, kartonki-, ja pahvijätteen osalta tulee huolehtia, ettei materiaali kastu.
 - SE-romu tulee varastoida tiiviissä ja lukittavissa konteissa.
 - Vaaralliset jätteet tulee varastoida lukittavassa valuma-altaalla varustetussa kontissa. Vaaralliset jätteet on varastoitava kullekin jätetyypille tarkoitetuissa astioissa ja merkittävä asianmukaisesti jätteen laatua ja vaaraomaisuuksia osoittavin merkinnöin.

Keräysvälineet tulee nimetä selkeästi lajittelun helpottamiseksi.

6. Pakkaavista jäteautoista siirtokuormattavaa sekajätettä saa varastoida korkeintaan neljä viikkoa ennen niiden toimittamista asianmukaiseen käsittelyyn. Vaarallisia jätteitä saa varastoida korkeintaan vuoden ja muita jätelajeja korkeintaan kolme vuotta ennen niiden toimittamista asianmukaiseen käsittelyyn.
7. Laitokselle toimitetun jätteen lajittelusta ja laadunvalvonnasta vastaa toiminnanharjoittaja tai muu taho, jolle jäte on luovutettu.

Kyllästetty puu ja muu vaarallisia aineita sisältävä puujäte tulee lajitella erikseen ja toimittaa laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseistä jätettä. Vaarallisia aineita sisältävää puuta ei saa hakettaa.

8. Edelleen hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi toimitettavan jättemateriaalin saa luovuttaa vain toimijoille, joilla on ympäristösuojelulain tai jätelain mukainen oikeus ottaa vastaan ja käsitellä kyseistä jätettä. Ammattimaisten jätekuljetusten suorittajien tulee olla rekisteröity ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin.

Maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojelu

9. Alueella käytettävien ajoneuvojen ja koneiden tulee olla hyväkuntoisia. Mikäli alueella säilytetään kemikaaleja, tulee ne varastoida tiivispohjaisessa, katetussa ja lukittavassa tilassa. Tilan tulee olla viemäroimätön tai kemikaalit tulee säilyttää suoja-altaassa. Ajoneuvojen huollosta tai kemikaaleista ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, pohja- tai pintavesille, maaperälle tai muulle ympäristölle.
10. Mikäli on aihetta olettaa, että alueen valumavesistä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, valvontaviranomainen voi edellyttää valumavesien laadun selvittämistä ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Melu, pöly ja päästöt ilmaan

11. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melutaso lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ei saa ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 dB päivällä (klo 07-22).

Mikäli on aihetta olettaa, että ohjearvot ympäristössä ylittyvät toiminnanharjoittajien tulee suorittaa melumittauksia ympäristössä valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. Mikäli melutaso ylittyy, toiminnanharjoittajien tulee viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi.

12. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta hajuhaittaa, pölyä tai muuta ilmasta käsin ympäristöön leviävää haittaa lähialueelle.

Toiminnanharjoittajien on huolehdittava laitosten tie- ja piha-alueiden riittävästä pölynsidonnasta. Puujätteen murskauksen yhteydessä pölyämistä on tarvittaessa torjuttava esim. kastelemalla.

Häiriö- ja poikkeustilanteet

13. Onnettomuus- tai häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on viipymättä ilmoitettava Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kemikaalivahingosta tulee välittömästi tehdä ilmoitus alueelliselle pelastusviranomaiselle, ja toiminnanharjoittajien on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi.

Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminta-alueella tulee olla riittävä alkusammutuskalusto ja imeytysainetta.

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)

14. Luvanhaltijoiden on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehitymisestä ja varauduttava tällaisen tekniikan käyttöönottoon, mikäli se on taloudellisesti kohtuullista.

Toiminnan kirjanpito, tarkkailu ja raportointi

15. Vaarallisen jätteen, POP-jätteen ja rakennus- ja purkujätteen siirrosta ja luovutuksesta on laadittava siirtoasiakirjat ja ne tulee säilyttää vähintään kolmen vuoden ajan.

Siirtoasiakirja on ensisijaisesti laadittava sähköisenä ja siinä on oltava jätteistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa vaaditut tiedot. Siirtoasiakirjan laatijan on huolehdittava siirtoasiakirjan tietojen toimittamisesta SIIRTO-rekisteriin.

- 16.** Luvanhaltijoiden on pidettävä toiminnasta jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 36 §:n mukaista kirjanpitoa. Jäteasetuksessa määriteltyjen tietojen lisäksi kirjanpitoon tulee sisällyttää:

- jätepuun haketus/murskausajankohdat, hakettajan tiedot
- mahdolliset laadunhallintatulokset jätepuumurskeesta
- tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista, kuten häiriö- ja onnettomuustilanteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä
- vuoden aikana toteutetut muutokset laitoksen toiminnassa

Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

- 17.** Yhteenvedo edellisen vuoden toimintaa koskevasta lupamääräyksen 16 mukaisesta kirjanpidosta on toimitettava vuosittain ympäristönsuojelun tietojärjestelmä YLVA:aan helmikuun loppuun mennessä. Yhteenvedon perusteena olevat asiakirjat ja tallenteet on säilytettävä vähintään kuusi (6) vuotta.
- 18.** Laitoksella on oltava vastaava hoitaja, jolla on riittävä asiantuntemus jätteiden vastaanottoa, käsittelyä, varastointia ja toiminnan tarkkailua varten, ja joka on perehtynyt ympäristöluvan lupamääräyksiin.

Vastaavan hoitajan nimi- ja yhteystiedot tulee toimittaa valvontaviranomaiselle. Mikäli vastaavan hoitajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, muutos on saatettava viipymättä valvontaviranomaisen tiedoksi.

Vakuus

- 19.** Luvan haltijoiden on asetettava ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaiset jätteen käsittelytoiminnan harjoittajilta vaadittavat vakuudet toimivaltaisen valvontaviranomaisen eduksi kuukauden (1) sisällä päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Vakuuden määrä jakautuu toiminnanharjoittajien välillä seuraavasti:

- Meine Oy: 8 400 €
- Sammakkokangas Oy: 5 900 €

Tämän määräyksen mukaisten vakuuksien antamisen ja hyväksymisen jälkeen ympäristölupapäätöksen 12.3.2020 mukainen vakuus voidaan vapauttaa.

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

- 20.** Toiminnan olennaisista muutoksista tulee tehdä ilmoitus Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä, ja tarvittaessa tulee hakea muutosta ympäristölupaan.

- 21.** Toiminnan päättyessä alueella olevat jätteet on toimitettava tämän päätöksen mukaisesti hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi. Alue on siistittävä jätteistä, ja toiminnassa käytetyt tarpeettomat rakenteet on poistettava. Maaperän pilaantuneisuudesta on tarvittaessa laadittava selvitys ja huolehdittava maa-alueen puhdistamisesta.

Suunnitelma lopettamisen jälkeisistä toimenpiteistä on tehtävä vähintään kolme kuukautta ennen lopettamista ja toimitettava valvontaviranomaiselle. Velvoitteiden toteutuminen todetaan alueella järjestettävässä lopputarkastuksessa. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa antaa toiminnan lopettamiseen liittyviä tarkentavia määräyksiä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan luvassa annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säädösten vaatimukset.

Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toimittaessa päätöksen mukaisesti, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille.

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräys 1: Toiminta-aikojen rajoittamisella varmistetaan se, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristössä öisin, viikonloppuisin tai juhlapyhinä. Hakemuksen mukaan yksityisasiakkaille suunnattu lajitteluasema on auki kolmena päivänä viikossa.

Lupamääräys 2: Ulkopuolisten kulku alueelle on syytä estää laitoksen ollessa miehittämätön ilkeilyllä ja roskaantumisen ehkäisemiseksi. Valvojan läsnäololla varmistetaan jätteiden lajittelun toteutuminen.

Lupamääräys 3: Vastaanotettavien ja välivarastoitavien jätteiden laatu ja määrä sidotaan määräyksellä muutoshakemuksessa esitettyyn. Määriä on supistettu 12.3.2020 myönnettyyn ympäristölupa-annettuna verrattuna. Myös jätejakeissa on tapahtunut muutamia muutoksia, muun muassa biojätteen välivarastoinnista on luovuttu. Risu- ja puutarhajäte on lisätty vastaanotettavien jätteiden listaan. Alueelle saapuvien jätteiden määrää tulee tarkkailla jätelain mukaisten kirjanpito- ja raportointivelvoitteiden täyttämiseksi.

Jätelain 47 §:n mukaan tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Muut toimijat saavat tarjota tähän liittyviä palveluita kiinteistön haltijalle tai muulle jätteen haltijalle vain, jos tämä tehdään yhteistoiminnassa tuottajan kanssa.

Lupa koskee tiettyjä jätelajeita ja muut alueelle mahdollisesti tuodut jätteet, tulee toimittaa viipymättä asianmukaiseen vastaanottoaikaan.

Lupamääräys 4: Lupamääräys on annettu roskaantumisen ehkäisemiseksi, maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi sekä ympäristön viihtyisyyden takaamiseksi.

Lupamääräys 5: Lupamääräyksellä varmistetaan, että jätteiden varastointi alueella tapahtuu asianmukaisesti ja ympäristön pilaantumisen riski sekä roskaantuminen huomioiden. Alueen merkinnät varmistavat osaltaan, että jätelajitellaan oikein, eivätkä ne epähuomiossa sekoitu.

Lupamääräys 6: Määräyksellä ehkäistään yhdyskuntajätteistä aiheutuvia hajuhaittoja ja mahdollisista vahinkoeläimistä aiheutuvia haittoja. Muilta osin varastointiaikaa koskeva määräys pohjautuu jäteverolakiin.

Lupamääräys 7: Määräys koskee puujätteen laadunvalvontaan liittyviä vastuita. Jätelain 30 §:n mukaan jätteen haltijan vastuu jätehuollon järjestämisestä lakkaa ja siirtyy uudelle haltijalle, kun jäte luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle.

Lupamääräys 8: Määräyksellä varmistetaan, että jätteen kuljettajalla on asianmukainen kalusto ja ammattitaito jätteen asianmukaiseen kuljetukseen ja että hän on selvillä asiaa koskevista määräyksistä. Toiminta-alueelta saa luovuttaa jätettä vain toimijoille, joilla on asianmukaiset luvat käsitellä/käyttää ko. jätettä. Tällä varmistetaan se, ettei jätettä päädy paikkaan johon se ei kuulu.

Lupamääräys 9: Määräys on annettu maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Lupamääräys 10: Määräyksellä valumavesien tarvittaessa erikseen määrättävästä laadun tarkkailusta varmistetaan, että mikäli valumavesistä aiheutuvia haittoja ilmenee, voidaan niihin puuttua oikea-aikaisesti.

Lupamääräykset 11-12: Määräykset pölyn, hajun ja muiden ilman kautta leviävien päästöjen hillitsemiseksi sekä melutason noudattamiseksi on annettu ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi ja terveyshaitan ehkäisemiseksi. Melutasolle annettu raja-arvo on valtioneuvoston asetuksen (993/1992) mukainen.

Lupamääräys 13: Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Määräys on tarpeen poikkeustilanteen korjaamiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja estämiseksi sekä tapahtuneesta tiedottamiseksi.

Lupamääräys 14: Toiminnanharjoittajalla tulee olla riittävä asiantuntemus alaltaan ja hänen on oltava tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toiminnanharjoittaja on velvollinen käyttämään parasta teknisesti ja taloudellisesti

käyttökelpoista tekniikkaa ja sitä tulee ottaa käyttöön, jos päästöjä voidaan siten olennaisesti vähentää.

Lupamääräys 15: Siirtoasiakirjan käytöllä on tarkoitus turvata tiettyjen jätteiden luovutus asianmukaiseen käsittelyyn sekä luoda edellytykset kuljetusten riittävään seurantaan ja valvontaan. Siirtoasiakirjojen laadinnassa ja tallettamisessa SIIRTO-rekisteriin on noudatettava jätelainsäädäntöä.

Lupamääräykset 16-17: Jätelain 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jätteistä. Kirjanpitoon on sisällytettävä jätelain 119 §:n mukaiset tiedot, jotka on tarkemmin kuvattu jätteistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Ympäristövaikutusten seuraaminen ja lupamääräysten valvonta edellyttävät tarkkaa kirjanpitoa vastaanotetuista jätteistä ja niiden edelleen toimittamisesta sekä selvityksiä poikkeuksellisista tilanteista ja mahdollisista toiminnassa tapahtuneista muutoksista.

Lupamääräys 18: Asiantunteva vastaava hoitaja mahdollistaa osaltaan toimimisen on luvan mukaisesti.

Lupamääräys 19: Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden on oltava riittävä 59 §:ssä tarkoitettujen toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset.

Vakuutta koskevaa lupamääräystä on tarpeen päivittää toiminnanharjoittajien muutoksen ja luvan mukaisten jätteiden kertavarastointimäärien muutoksen myötä. Vakuuden laskemisessa on otettu huomioon jätteenkäsittelystä ja kuljetuksista muodostuvat maksut. Tuottajavastuunalaisia (mm. pakkausjätteet ja SE-romu) ja ns. nopeasti realisoitavissa olevia (mm. metallit) jätejakeita ei ole huomioitu laskettaessa jätteenkäsittelyn kustannuksia. Kuljetusten hinta on laskettu *Ympäristöhallinnon ohjeita 5 / 2012 Jätevakuusoppaan* ohjeen mukaan. Vakuussumma on jaettu toiminnanharjoittajien välille kustakin jätteistä toimintakiinteistöllä vastaavan tahon mukaan.

Lupamääräykset 20 ja 21: Ilmoituksen perusteella selvitetään, vaatiiko toiminnan muutos luvan muuttamista.

Toiminnan päätyttyä toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, samoin kuin toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jätteen käsittelylaitos on jätteen vastaanoton lakattua viipymättä saatettava sellaiseen tilaan, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu jätelain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa.

LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia tai luvasta poikkeavia säännöksiä päätöksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on noudatettava YSL 70 §:n mukaisesti.

KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET

Tämä päätös korvaa lainvoimaiseksi tullessaan Hankasalmen kunnan rakennus- ja valvontalautakunnan 12.3.2020 (§ 2) Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy:lle myöntämän jätteen käsittelyn ympäristöluvan.

LUVAN VOIMASSAOLO

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Laukaan lupa- ja valvontalautakunta tiedottaa päätöksestä julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Hankasalmen kunnan verkkosivuilla (www.hankasalmi.fi) sekä julkaisemalla asiasta tiedotteen Hankasalmen Sanomat-lehdessä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 12, 14-17, 20, 27, 34, 35, 39, 42-44, 48, 49, 52, 58-62, 83, 85, 87, 89, 94, 96, 170, 190, 191, 205 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 20 §:t
Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15-17, 29, 30, 47, 48, 72-74, 118-121b, 141 §:t
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 7-9, 33, 36, 40 §:t
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17, 18 §:t
Laukaan ja Hankasalmen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa (Lupa- ja valvontalautakunta 22.2.2022 § 21)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Lupapäätöksestä peritään Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen voimassa olevan maksutaksan kohdan F4 mukaisesti **400 €**. Lisäksi päätöksestä sanomalehdessä julkaistun ilmoituksen kustannukset peritään todellisten kulujen mukaan maksutaksan 2 § ja 4 § mukaisesti. Maksu jaetaan tasan hakijoiden kesken.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusaika päättyy **3.11.2023**.

Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

JAKELU

Päätös

Hakijat
Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy

Keski-Suomen ELY-keskus
Jyväskylän seudun ympäristöterveys
Sydän-Suomen jätelautakunta

LIITTEET

Ympäristölupa 12.3.2020 § 2, Hankasalmen rakennus- ja valvontalautakunta
Valitusosoitus

2 § Ympäristölupa: Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy

Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy hakee ympäristöluvan muutosta osoitteessa Kangasniementie 430 sijaitsevalle jätteiden käsittelylaitokselle. Alueella vastaanotetaan, lajitellaan, siirtokuormataan ja välivarastoidaan yhdyskunta-, bio-, pakkaus-, energia- ja rakennusjätteitä, erilliskerättyjä kierrätettäviä jätteitä, rasvanerotuskaivolietteitä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua ja vaarallisia jätteitä. Lupaa haetaan enintään 15 200 tonnin vuotuiselle jätemäärälle. Kerrallaan varastoidaan enintään 1700 tonnia tavanomaisia jätteitä ja 35 tonnia vaarallisia jätteitä. Laitoksella on vuonna 1999 [REDACTED] myönnetty ympäristölupa.

Hakemuksesta on kuulutettu ja tiedotettu ympäristönsuojelulain mukaisesti, ja hakemuksesta on pyydetty terveydensuojeluviranomaisen ja Sydän-Suomen jätelautakunnan lausunto. Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia. Lausunnoissa esitetyt melun-, hajun- ja pölyntorjuntaa, vesien hallintaa, siisteyttä sekä aitaamista koskevat näkökohdat on otettu huomioon päätösehdotuksessa ilmenevällä tavalla. Lupamääräyksiä on annettu mm. alueelle alueella käsiteltävien aineiden laadusta, määrästä ja käsittelystä, toiminta-ajosta sekä kirjanpidosta ja raportoinnista.

Ympäristönsuojelusihteeri on valmistellut asian.

Teknisen päällikön ehdotus:

Rakennus- ja valvontalautakunta antaa liitteen mukaisen päätöksen Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy:n jätteiden käsittelylaitoksen toiminnan muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta.

Päätös korvaa [REDACTED] 19.1.1999 myönnetyn ympäristöluvan.

Päätös: Hyväksyttiin.

HANKASALMEN KUNTA

Rakennus- ja valvontalautakunta
Keskustie 41
41520 Hankasalmi

PÄÄTÖS

ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisessa lupa-
asiassa
Dnro: 58/11.01.01.00/2020, 77/2020/1
Kokouspäivä: 12.3.2020

YMPÄRISTÖLUPA: HANKASALMEN PUHTAANAPITOPALVELU OY

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain (YSL) 89 §:n mukaiseen hakemukseen, jolla haetaan muutosta [REDACTED]
[REDACTED] jätteiden lajitteluaseman ympäristölupaan. Muutoshakemus koskee luvan muuttamista
Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy:n nimiin sekä luvan päivittämistä ja vastaanotettavien jätemäärien
lisäystä.

LUVAN HAKIJA

Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy
Kangasniementie 430
41500 Hankasalmi as

y-tunnus: 1095089-4

Yhteyshenkilö:

[REDACTED]

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f mukaan jätteen laitosmaiselle tai ammattimaiselle
käsittelylle on oltava ympäristölupa.

Valtioneuvoston asetuksen 713/2014 (YSA) 1 luvun 2 §:n kohdan 12 f mukaan kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen viranomainen lupahakemuksen mukaisessa asiassa.

ASIAN VIREILLETULO

Lupahakemus on tullut vireille 13.1.2020.

VOIMASSA OLEVAT LUVAT

Laitoksella on Hankasalmen kunnan ympäristölautakunnan 19.1.1999 [REDACTED] myöntämä
ympäristölupa.

LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ

Laitos sijaitsee Kangasniementien varressa osoitteessa Kangasniementie 430, tilalla Tervakangas 077-412-6-
20. Hankasalmen Puhtaanapitopalvelu Oy omistaa kiinteistön. Tontin pinta-ala on 1,5 ha.

Alueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. Keski-Suomen maakuntakaavassa laitosalue sijoittuu biotalouteen tukeutuvalle alueelle. Kyseessä ei ole pohjavesialue.

Alue on harvaan asuttua ja metsätalousvaltaista. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 250 m ja 500 m etäisyydellä laitoksesta. Lähimmät luonnonsuojelualueet sijaitsevat 2,4 ja 6,2 km etäisyydellä laitoksesta.

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA

Lupaa haetaan tavanomaisten ja vaarallisten jätteiden pienerien vastaanottoon, lajitteluun, varastointiin ja siirtokuormaukseen. Nykyinen ympäristölupa on [REDACTED] nimissä, ja lupa on tarkoitus muuttaa Hankasalmen Puhtaanapalvelu Oy:lle ja samalla päivittää vastaamaan nykyistä tilannetta ja tulevaisuuden tarpeita.

Laitosalueen rakennukset ja rakennelmat

Laitosalueella on 2 rakennusta, siirtokuormausramppi sekä asfaltoitua piha-aluetta varastokontteja ja siirtolavoja varten.

Kangasniementien varressa sijaitsevassa rakennuksessa on mm. sosiaalitilat, kaluston korjaus- ja huoltotilat, lämpökeskus ja kylmää varastotilaa. Lämpökeskuksessa käytetään polttoaineena puhtaasta puusta murskattua puuhaketta. Puuta murskataan sisällä varastohallissa sähkökäyttöisellä murskaimella, josta ei aiheudu melu- tai pölypäästöjä rakennuksen ulkopuolelle. Toinen rakennus on varastokäytössä.

Alueelle rakennettaneen toinen siirtokuormausramppi.

Vastaanotettavat jätteet ja niiden käsittely

Laitoksen jätteiden vastaanoton kapasiteetti tulisi jatkossa olemaan 15 200 t/a. Nykyisessä ympäristöluvassa sallittu kapasiteetti on 10 000 t/a. Laitoksella on tarkoitus varastoida kerrallaan enintään 1700 tonnia tavanomaisia jätteitä ja 35 tonnia vaarallisia jätteitä. Vastaanotettavat jätteet on luetteloitu alla olevissa taulukoissa.

TAVANOMAISET JÄTTEET					
Jätelaji, nimike	EWC-koodi	Vastaanotto, t/a	Maksimi kerta-varasto, t	käsittely laitoksella	hyödyntäminen
Yhdyskuntajäte	200301	1 500	40	siirto-kuormaus	energiana
Rakennus- ja purkujäte	170904,170802	500	20	lajittelu	raaka-aine, energia
Teollisuuden ja kaupan jäte, sekalainen	150106, 191204, 191208, 191219,	1 500	40	lajittelu, siirto-kuormaus	raaka-aine, energia

pakkausjäte, energiajäte	191212, 200301				
Biojäte	200108	2 500	30	siirto-kuormaus	biokaasun valmistus
Keräyspaperi	200101	800	40	välivarastointi	materiaalikäyttö
Keräyskartonki ja pahvi	200101, 150101	600	70	välivarastointi	materiaalikäyttö
Sekalainen metalliromu	160117, 170407, 170411	1 500	200	välivarastointi	materiaalikäyttö
Pakkausmetalli	150104	200	20	välivarastointi	materiaalikäyttö
Lasi	150107, 170202, 200102	100	30	välivarastointi	materiaalikäyttö
Muovi uusiokäyttöön	150102, 1601019, 200139	2 000	200	välivarastointi	materiaalikäyttö
Puu-jäte	130105, 150103, 170201	2 070	1000	haketus	energiana
Betoni-, tiili- ja keramiikkajäte	170101, 170102, 170103, 170107	1 500	40	murskaus	maanrakennus
Rasvanerotin-lietteet	190809, 200125	200	30	välivarastointi	biokaasun valmistus
YHTEENSÄ		14 970	1 760		

VAARALLISET JÄTTEET			
Jätelaji, nimike	EWC-koodi	Vastaanotto, t/a	Maksimi kertavarasto, t
Käytetyt voitelu- ja voimansiirtoöljyt sekä öljyvesiseokset	130110*, 130111*, 130113*, 130205*, 130206*, 130506*, 130507*, 161001*	25	5
Kiinteä öljyinen jäte, suodattimet, rätit	150202*, 160107*	5	1
Akut ja paristot	160601*, 160602*, 160603*, 160604, 160605, 200133*,	10	5

	200134		
Loisteputket, Hg-lamput	200121*	2	1
Maalit, liimat, lakat tms. kiinteät vaaralliset jätteet	080111*, 080112, 080409*, 200127*	5	2
Liuottimet, pesunesteet tms. nestemäiset vaaralliset jätteet	130506*, 130703, 140603, 160113*, 160114*, 160708*, 161001*, 200129*	10	4
Muut vaaralliset jätteet	200113*, 200114*, 200115*, 200117*, 200119*, 200131*, 200132*	4	1
Sähkö- ja elektroniikkaromu	160211*, 160213*, 160214, 200123*, 200135*, 200136	100	10
Asbesti	170601*, 170605*	10	2
Kyllästetty puujäte	200137*	9	5
YHTEENSÄ		180	36

Laitokselle tulevien ja lähtevien materiaalien määrää seurataan joko punnitsemalla kuormat tai kuormatilavuuden perusteella arvioiden. Laitoksella ei toistaiseksi ole omaa vaakaa.

Vastaanotetut jätekuormat tarkastetaan ja niistä poistetaan mahdolliset vaaralliset jätteet ennen käsittelyn aloittamista. Mikäli kuorma ei sovellu käsiteltäväksi laitoksella, se palautetaan lähettäjälle.

Puujäte

Laitoksen varastokentälle vastaanotetaan, lajitellaan, varastoidaan, kuormataan ja haketetaan sekä murskataan puhdasta puuta kuten hakkuutähteitä, kantoja, energia- ja jätepuuta. Vapaata varasto- ja käsittelykapasiteettia voidaan vuokrata ulkopuolisille toimijoille kuten energia- tai metsäyhtiöille

Haketus on normaalia puun haketusta tai murskausta siirrettävillä mobiililaitteistoilla. Puuta haketetaan vuosittain noin 5 - 10 työpäivänä ajoittuen pääasiassa syksyyn ja talvikauteen.

Puuhake tai -murske toimitetaan hyödynnettäväksi energiana voimalaitoksille, joilla on lupa ko. polttoainelaadun polttamiseen. Puhtaasta puusta valmistettua haketta käytetään laitoksen omassa lämpökeskuksessa noin 400 m³/a.

Yhdyskunta-, energia- ja biojäte sekä kaupan ja teollisuuden jätteet

Yhdyskuntajäte ja erilliskerätty biojäte kerätään laitoksen lähialueelta lähinnä pakkaavilla jäteautoilla. Kuormat tyhjennetään siirtolavoille, joissa jätteitä varastoidaan. Siirtolavat pidetään peitettynä täyttöö lukuun ottamatta, jotta linnut ja muut haittaeläimet saadaan pidettyä poissa alueelta. Sellaisia jätteitä sisältävät siirtolavat, joista on mahdollista syntyä valumia, varastoidaan laitoksen päällystetyllä alueella.

Siirtolavat kuljetetaan tyhjennettäväksi vastaanottajalle. Jätteiden varastointiaika laitoksella on enintään 4 viikkoa. Tarvittaessa jätteet voidaan peittää hajun torjumiseksi biofilterillä eli ohuella kerroksella turvetta tai puuhaketta.

Rakennus- ja purkujäte

Laitokselle vastaanottavaa rakennus- ja purkujätettä lajitellaan lajittelukentällä ja siirtokuormausrampilla. Lajiteltuja jakeita ovat mm. puu, pahvi, kiviaines, metallit, muovit, energiajäte ja sekalainen lajittelurejekti.

Erotellut jakeet varastoidaan omilla siirtolavoillaan tai varastokasoissa. Jakeet toimitetaan hyödynnettäviksi joko materiaalina, maanrakennukseen tai energiaksi. Lajittelurejekti toimitetaan vastaanottajalle, jolla on sen vastaanottoon ympäristölupa.

Paperi ja pahvi

Erilliskerätty tai lajittelusta talteen otettu paperi ja pahvi varastoidaan kuivassa tilassa varastohalleissa tai siirtolavoilla. Paperi ja pahvi toimitetaan hyödynnettäväksi teollisuuden raaka-aineena. Tarvittaessa materiaaleja voidaan paalata laitosalueella, jolloin saadaan säästöä kuljetuksissa.

Lasi

Erilliskerätty tai lajittelusta talteen otettu lasi varastoidaan siirtolavoilla ja toimitetaan hyödynnettäväksi teollisuuden raaka-aineena. Materiaalia voidaan tiivistää pyöräkuormaajalla ennen lastausta.

Metalliromu

Erilliskerättyä tai lajittelusta talteen otettua sekalaista metalliromua lajitellaan ja varastoidaan siirtolavoilla, merikonteissa, keräysastioissa tai varastokasoissa ja toimitetaan hyödynnettäväksi teollisuuden raaka-aineena. Tarvittaessa materiaalia voidaan paalata laitosalueella, jolloin saadaan säästöä kuljetuksissa.

Vaaralliset jätteet

Laitokselle toimitettavat vaaralliset jätteet pidetään erillään laaduittain ja varastoidaan lukitussa teräskontissa, joka on varustettu valuma-altaalla. Varastokontti sijoitetaan laitoksen asfaltoidulle alueelle. Osaa vaarallisista jätteistä, kuten akkuja keräyslaitikoissaan, voiteluöljyjä nestekonteissa tai sähköromua, voidaan varastoida laitoksella lukitussa varastotilassa, joissa on betonilattia ja mahdolliset valumat saadaan talteen lattiakaivoista.

Asbesti varastoidaan omassa tiiviissä keräysastiassaan, joka merkitään ja sijoitetaan joko laitoksen asfaltoidulle alueelle tai varastorakennukseen sisälle.

Kyllästetty puu kerätään omalle siirtolavalleen, joka sijoitetaan laitoksen asfaltoidulle alueelle. Lava pidetään peitettynä täyttöö lukuun ottamatta.

Sähkö- ja elektroniikkaromu

SER-jäte lajitellaan, pakataan ja varastoidaan vastaanottajan ohjeistuksen mukaisesti joko varastotiloissa sisällä tai konteissa laitoksen asfaltoidulla alueella.

Muovi

Erilliskerättyä tai lajittelusta talteen otettua muovia lajitellaan ja varastoidaan siirtolavoilla tai varastokasoissa laitoksen varastokentällä sekä tarvittaessa varastohallissa vastaanottajan ohjeistuksen mukaisesti ja toimitetaan hyödynnettäväksi teollisuuden raaka-aineena. Tarvittaessa materiaalia voidaan paalata laitosalueella, jolloin saadaan säästöä kuljetuksissa.

Betoni, tiili ja keramiikka

Laitokselle vastaanotetaan betoni- ja tiilijätteitä sekä keramiikkajätteitä ulkoalueelle varastokentälle.

Betonijätteen toimittajilta vaaditaan selvitys kohteesta mistä jäte on peräisin, jotta voidaan varmistua, ettei materiaaliin ole imeytyneenä haitallisia aineita, jolloin materiaalia ei oteta vastaan alueelle.

Pienerät varastoidaan siirtolavoilla tai varastokasassa ja toimitetaan suuremmassa erässä vastaanottajalle, jolla on lupa jätteen vastaanottoon.

Rasvanerottimien lietteet

Laitokselle suunnitellaan hankittavaksi enintään 30 m³ metallinen varastosäiliö, johon kerätään ja yhdistellään rasvanerotuskaivojen lietteiden pieneriä. Pienerät toimitetaan suuremmissa erissä käsittelyyn esim. biokaasun raaka-aineeksi.

TOIMINTA-AJAT

Laitoksen toiminta-aika on arkipäivisin klo 7-22. Laitos on avoinna yleisölle muutamana päivänä viikossa, jolloin vastaanotetaan jätteiden pieneriä valvotusti.

KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA NIIDEN VARASTOINTI

Laitoksella ei säilytetä poltto- ja voiteluaineita. Koneet tankataan huolto- tai varastohallissa tiivispohjaisella alustalla 200 l tynnyreistä huoltoautosta.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Laitokselle tuoduista ja lähtevistä materiaaleista pidetään kirjaa ja laaditaan lainsäädännön edellyttämät siirtoasiakirjat. Siirtoasiakirjat säilytetään kolmen vuoden ajan laitoksen ympäristökirjanpidon yhteydessä.

Jätteen määrän mittaus tehdään joko punnitsemalla kuormat tai tilavuuden mittauksella soveltaen yleisesti käytössä olevia tilavuuspainoja.

Kuormat tarkastetaan silmämääräisesti kuorman toimittamisen yhteydessä. Jos kuormassa on jotain sinne kuulumatonta, se poistetaan. Mikäli kuorma sisältää materiaalia, jota ei voida vastaanottaa laitokselle, se palautetaan asiakkaalle tai toimitetaan laitokselle, joka voi vastaanottaa sen lupaehtojensa mukaisesti. Kuormien tuojat perehdytetään laitoksen lupaehtoihin ja ohjeistetaan toimimaan laitoksen ohjeiden

mukaisesti. Laitoksen henkilökunta ottaa vastaan kotitalouksien jätteitä aukioloaikoina ja ohjeistaa jätteiden lajittelussa ja toiminnoissa laitosalueella.

Melu ja pölymittauksia suoritetaan tarvittaessa valvontaviranomaisen kanssa yhteisesti sovitulla menetelmillä ja näytteenottotiheyksillä.

Alueen siisteyttä valvotaan päivittäin. Tehostettu siivous suoritetaan keväisin ja syksyisin. Alueen ulkopuolelle mahdollisesti päätyneet roskat kerätään pois välittömästi.

TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN, PÄÄSTÖT, KUORMITUS SEKÄ JÄTTEET

Vesi ja viemäröinti

Kiinteistöllä on oma kaivo talous- ja pesuvesille. Asunnon ja sosiaalityötilojen saniteettivedet johdetaan umpisäiliöön.

Korjaus- ja huoltotilojen jätevedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen kautta omaan umpisäiliöönsä, jotka tyhjennetään yrityksen omalla loka-autolla jäteveden puhdistamolle.

Varastotilojen lattiat ovat betonia (pienempi varastorakennus) tai päällystetty asfaltilla (kylmä varastohalli). Tiloja ei ole viemäröity.

Hulevedet

Käsittely-, lastaus- ja varastotoiminnot, joista on mahdollista syntyä vuotoja tai valumia, tehdään tiivispintaisilla alustoilla (betonilaatta tai asfaltti) jolloin mahdolliset vuodot ja valumat on kerättävissä talteen. Varasto- ja lastausalueita asfaltoidaan jatkossa lisää.

Laitoksen prosesseissa ei käytetä vettä.

Hulevedet ohjataan laitosalueelta kallistuksin laitoksen länsireunan rajaojaan, sieltä tontin lounaiskulmasta imeytyvät maastoon ja kohti 600 metrin päässä olevaa Sahinjokea, joka edelleen laskee Likolampeen ja sieltä Tervalampeen.

Liikenne

Laitoksen liikennemäärä vaihtelee vuodenaikojen ja yleisölle suunnattujen aukioloaikojen mukaan. Kesäisin laitoksella käy jopa 30 asiakasta työpäivän aikana. Keskimääräinen liikenne on arviolta 10 ajoneuvoa työpäivää kohden.

Energiankulutus

Laitosalueen suurempi rakennus lämmitetään puhtaasta puusta itse valmistetulla puuhakkeella, jota käytetään n. 400 m³ vuodessa.

Lajittelukoneissa käytetään polttoöljyä n. 1000 l vuodessa.

Sähköä käytetään mm. valaistukseen, korjaamon työlaitteisiin, puun murskaukseen sekä pienemmän varastorakennuksen lämmitykseen.

Pöly

Puun murskauksesta syntyy vähäisiä määriä pölyä, joka rajoittuu laitosalueelle. Pölyn muodostumista voidaan tarvittaessa estää suorittamalla murskaus mahdollisuuksien mukaan talviaikaan tai sateella tai kastelemalla materiaalia.

Murskausta tehdään ulkoalueella muutamina päivinä vuodessa (arvio 5-10 työpäivää).

Melu, tärinä, roskaantuminen

Laitoksen toiminnasta syntyy normaalia autojen ja työkoneiden liikennemelua.

Puun murskausta ulkoalueella tehdään arviolta muutaman kerran vuodessa (5-10 työpäivänä). Keskiäänitaso jää alle 55 dB:n noin 200 metrin päässä. Murskausta tehdään arkipäivisin klo 7-22. Murskauksen tai liikennöinnin tärinä ei ole merkityksellistä.

Laitosalueen ympärillä kasvaa tiheää metsää, joka vaimentaa melua sekä estää pölyn ja roskien leviämistä laitoksen ulkopuolelle.

Toiminnan jätteet

Toiminnasta syntyy jätteitä lähinnä kaluston huollosta ja korjauksista sekä vastaanotettavan materiaalin mahdollisista rejekteistä. Kaluston ja koneiden huoltotyöt tehdään laitoksen korjaamotiloissa ja toiminnassa syntyneet jätteet toimitetaan asianmukaiselle vastaanottajalle. Toimitetuista jätteistä pidetään kirjaa.

Vastuuhenkilö ja perehdytys

Laitoksen toiminnalle nimetään vastuuhenkilö, jonka mahdollisesta muuttumisesta ilmoitetaan lupaviranomaiselle. Laitoksella työskenteleville järjestetään koulutusta laitoksen toiminnasta painottaen torjunta- ja suojavarusteiden käyttöä sekä poikkeuksellisten tilanteiden toimintaohjeistusta.

TOIMINNAN RISKIT, NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET HÄIRIÖ- JA POIKKEUSTILANTEISSA

Toiminnan riskejä ovat tilanteet, jossa tuotavien materiaalien joukossa alueella päätyy ympäristölle vaarallista ainetta, ilkalta, öljyvuodot tai tulipalo.

Laitos sijaitsee melko etäällä taajamasta, joten riski asiattomien liikkumiseen alueella tai valvomattomien kuormien tuonti laitokselle on pienehkö. Hallirakennuksen yhteydessä on asunto, joka osaltaan estää asiatonta liikennettä alueella. Alueella on kameravalvonta. Aluetta aidataan lisää kesän 2020 aikana ja tulotien yhteyteen asennetaan puomi.

Laitos on avoinna yleisölle muutamana päivänä viikossa, jolloin jätteet ottaa vastaan laitoksen henkilökunta. Muina aikoina jätteitä otetaan vastaan vain sovituilta toimittajilta, jotka perehdytetään ennakolta laitoksen käytäntöihin.

Mikäli jätteissä havaitaan sinne kuulumattomia jakeita, ne poistetaan välittömästi. Kuormat, jotka eivät sovellu laatunsa vuoksi laitokselle, palautetaan lähettäjälle.

Asuintotila, huoltohalli, lämpökeskus ja kylmä varastotila ovat paloteknisesti osastoitu.

Öljyvuotoihin tai tulipaloihin varaudutaan kaluston ennakoivalla huollolla sekä hankkimalla käsittelykoneisiin ja laitosalueelle alkusammutus- ja öljyntorjuntavarusteita kuten jauhesammuttimia,

imeytysaineita, keräysastioita ja lapioita. Koneiden korjaukset ja huollot tehdään huoltohallissa. Vuodon sattuessa laitosalueella öljyinen maa-aines kerätään välittömästi pois tiivispohjaiselle alustalle.

Laitosalueella ei ole polttoainesäiliöitä. Koneiden tankkaukset tehdään huolto- tai varastohallissa tiivispohjaisella tankkausalueella.

VAKUUDET

Hakija esittää toiminnalleen 8 000 euron vakuutta. Vakuuslaskelman pohjana on 50 % jätteiden suurimmasta kertavarastointimäärästä.

Hakemuksessa haetaan lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Tarkastuskäynnillä 27.2.2020 toiminnanharjoittaja kertoi, että lupa toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta ei ole tarpeen.

HAKEMUKSEN LIITEASIAKIRJAT

- Kuva laitoksella olevista ja suunnitelluista toiminnoista
- Rajanaapurit
- Tiivistelmä yleisölle
- Vakuuslaskelma

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksista tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu 16.1.–24.2.2020 Hankasalmen kunnan Internet-sivuilla. Hakemuksen vireillä olosta on tiedotettu kirjeitse rajanaapureille ja lähialueen (noin 600 m) asuinkiinteistöjen omistajille. Kuulutus lupahakemuksen vireilläolosta on julkaistu Hankasalmen Sanomissa 23.1.2020.

Pyydetty lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Hankasalmen kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Sydän-Suomen Jätelautakunnalta.

Hankasalmen kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto:

Laitoksen toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat haju- ja pölyhaitat tai melu eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa lähialueen asukkaille. Myös liikenteen aiheuttamien pölyhaittojen ennalta ehkäiseminen tulee huomioida. Mikäli toiminnasta aiheutuu meluhaittaa lähiasukkaille, tulee laitoksen toiminnasta aiheutuva melutaso mitata, jonka perusteella melutorjuntatoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein.

Varastokasojen ja laitteiden sijoittamisella voidaan etukäteen ehkäistä melun leviämistä häiriintyvien kohteiden suuntaan.

Jätteiden varastointiin ja käsittelyyn liittyvien alueiden sekä liikennealueiden tulee olla pinnoitettu tiiviillä pinnoitteella. Laitosalueen hule- ja valumavesien hallittuun käsittelyyn tulee kiinnittää huomiota. Ympäröiviä oja tulee huoltaa säännöllisin välein.

Alueen yleiseen siisteyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, samalla ennalta ehkäistään tuhoeläinten esiintymistä. Tarvittaessa tuhoeläinten torjuntaan tulee käyttää tuholaistorjuntayrityksiä.

Tontilla on oma talousvesikaivo. Myös lähialueen käytössä olevat muut omat talousvesikaivot selvitetään. Talousvesikaivojen veden laatua tulee seurata.

Laitosalueen toimintaan liittyvät poikkeustilanteet ja häiriötilanteet tulee kirjata. Mahdollisiin poikkeus- ja häiriötilanteisiin tulee varautua ennalta.

Alue tulee aidata asiattomien ulkopuolisten henkilöiden pääsyn estämistä varten.

Sydän-Suomen Jätelautakunnan lausunto:

Hakemus on perusteellinen ja hyvin laadittu. Erityisen hyvä on, että siirtokuormausmäärät ovat riittävät toimitettavalle jätteelle, ja että ne on huomioitu erikseen jättejakeittain, joissa siirtokuormausta tarvitaan.

Haluaisimme tuoda esiin, että mikäli Hankasalmen alueella ei ole betonin murskaukseen erikoistunutta yrittäjää, olisi tässä hyvä lisä jo olemassa olevaan toimintaan.

Jätetyt muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Hakijan vastine lausuntoihin:

Toiminnanharjoittajalla ei ollut huomauttamista ympäristölupahakemuksesta annettuihin lausuntoihin.

Tehdyt tarkastukset

Laitos on tarkastettu 27.2.2020.

RAKENNUS- JA VALVONTALAUTAKUNNAN RATKAISU

Rakennus- ja valvontalautakunta myöntää Hankasalmen Puhtaanpitopalvelu Oy:lle ympäristöluvan muutoshakemuksen mukaiseen toimintaan. Toimintaa tulee harjoittaa hakemuksen mukaisesti ja tämän päätöksen lupamääräyksiä noudattaen.

LUPAMÄÄRÄYKSET

Jätteiden käsittely ja varastointi

1. Laitokselle saadaan ottaa vastaan jätemateriaaleja hakemuksen taulukon 1 mukaiset määrät, yhteensä enintään 15 200 tonnia vuodessa. Eri jättejakeita saadaan varastoida kerralla hakemuksen taulukossa 1 esitetyt enimmäismäärät, tavanomaisia jätteitä kuitenkin yhteensä enintään 1700 tonnia ja vaarallisia jätteitä enintään 35 tonnia.

Jos laitokselle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei tässä luvassa ole sallittu, jäte tulee viipymättä palauttaa sen haltijalle tai toimittaa käsittelylaitokseen tai paikkaan, jolla on ympäristönsuojelulain tai jätelain mukainen oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä.

2. Vastaanotettavat materiaalit on varastoitava ja niitä on käsiteltävä kiinteistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisen vaaraa eikä muutakaan vaaraa eikä haittaa ympäristölle tai naapureille.

Jätteen käsittelyn aikana ympäristöön joutuneet jätteet on kerättävä pois viipymättä. Jos havaitaan, että jätekuormista aiheutuu ympäristön roskaantumista, kuljetukset tulee suorittaa peitettynä.

3. Jätteiden käsittely ja varastointi on järjestettävä siten, että jätteet voidaan ensisijaisesti käyttää uudelleen tai muuten hyödyntää. Jätteet on lajiteltava ja varastoitava toisistaan erillään, niin että jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia ei heikennetä.

- Ulkona päällystämättömällä kentällä voidaan käsitellä ja varastoida puhdasta puuta kuten hakkuutähteitä, kantoja, energia- ja jätepuuta sekä varastoida tyhjiä vaihtolavoja ja muuta sellaista kalustoa, josta ei aiheudu valumia maaperään.

- Yhdyskuntajätteitä ja laadultaan vastaavia kaupan ja teollisuuden jätteitä sekä rakennus- ja purkujätteitä voidaan käsitellä ja välivarastoida ulkona lavoilla. Yhdyskuntajätteitä sisältävät lavat tulee pitää peitettyinä. Sellaisia jätteitä sisältävät lavat, joista voi syntyä valumia, tulee varastoida päällystetyllä alueella, ja mahdolliset valumat tulee kerätä talteen viipymättä. Biojäte tulee varastoida tiiviillä ja kannellisilla lavoilla ja tarvittaessa peittää turpeella tai muulla hajua suodattavalla materiaalilla hajuhaittojen estämiseksi.

- Lasia, pienikokoista metallijätettä, muovivaes yms. lajiteltuja tavanomaisia jätteitä voidaan välivarastoida ulkona vaihtolavoilla. Muovijätteet tulee tarvittaessa peittää roskaantumisen estämiseksi.

- Suurikokoista metalliromua ja betoni- ja tiilijätteitä yms. kiviainespohjaisia jätteitä, joista ei aiheudu valumia tai muuta vaaraa ympäristölle, voidaan käsitellä ja välivarastoida ulkona lavoilla tai päällystetyllä kentällä.

Maanrakennuskäyttöön toimitettavan betoni- ja tiilijätteen joukossa ei saa olla vaarallisia jätteitä, kuten asbestia tai vaaralliseksi luokiteltavia saumausmassoja tai eristeitä.

- Paperi ja pahvi tulee varastoida sisällä hallissa tai lavoilla niin, että materiaali ei kastu eikä jätteestä aiheudu roskaantumista.

- Rasvanerottimien lietteet tulee välivarastoida tiiviissä varastosäiliössä.

- Vaaralliset jätteet tulee varastoida kullekin jätelajille soveltuissa varastosäiliöissä tai -astioissa katetussa ja lukittavassa tilassa nesteitä läpäisemättömällä alustalla tai kullekin jätelajille soveltuissa lukittavissa konteissa tai muulla ympäristösuojelun kannalta hyväksyttävällä tavalla siten, ettei vaarallisista jätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Vaarallisten jätteiden pakkaukset on merkittävä asianmukaisesti jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin.

- Sähkö- ja elektroniikkaromu tulee varastoida tiiviissä ja lukittavissa konteissa tai muulla ympäristösuojelun kannalta hyväksyttävällä tavalla siten, ettei vaarallisista jätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.

4. Yhdyskuntajätettä saa varastoida korkeintaan neljä viikkoa ennen sen toimittamista käsittelyyn. Lajiteltavia vaarattomia jätteitä saa varastoida korkeintaan vuoden ennen esikäsittelyä ja korkeintaan

kolme vuotta ennen toimittamista käsittelyyn. Vaarallisia jätteitä saa varastoida korkeintaan vuoden ennen toimittamista luvalliseen käsittelypaikkaan.

5. Puujäte on lajiteltava ennen haketusta. Jätepuusta valmistettu energiantuotantoon tarkoitettu hake tulee toimittaa poltettavaksi laitokseen, jolla on lupa kyseisen jätteen polttamiseen. Omassa lämmityskattilassa voidaan polttaa käsittelemättömästä puusta valmistettua haketta.

Kyllästetty puu ja muu vaarallisia aineita sisältävä puujäte tulee lajitella erikseen ja toimittaa laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseistä jätettä. Vaarallisia aineita sisältävää puuta ei saa hakettaa.

6. Edelleen hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi toimitettavan jätemateriaalin saa luovuttaa vain toimijoille, joilla on ympäristösuojelulain tai jätelain mukainen oikeus ottaa vastaan ja käsitellä kyseistä jätettä.

7. Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden vastaanotosta, välivarastoinnista, esikäsittelystä sekä edelleen käsittelyyn toimittamisesta on sovittava tuottajayhteisön kanssa.

8. Vaarallisen jätteen, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä ja rakennus- ja purkujätteen siirrosta ja luovutuksesta on laadittava siirtoasiakirjat, ja ne tulee säilyttää vähintään kolmen vuoden ajan.

Toiminta-ajat ja alueen aitaaminen

9. Jätteenkäsittelytoimintaa saa harjoittaa laitoksella maanantaista perjantaihin klo 07-22 arkipyhät pois lukien.

Jätteiden vastaanottoajat ja vastaavan hoitajan yhteystiedot on ilmoitettava tulotien varrella olevassa taulussa. Laitoksella on vastaanottoaikoina oltava valvoja, joka tarkastaa kuormat ja osoittaa jätteelle sijoituspaikat.

10. Toiminta-alueelle johtava tie tulee varustaa lukittavalla puomilla. Puomi tulee olla lukittuna, kun alueella ei ole toimintaa. Alueen maantien puoleinen sivu tulee aidata.

Maaperän ja pohjaveden suojele

11. Toiminta-alue on muotoiltava siten, ettei sinne pääse ulkopuolisia valumavesiä. Valumavedet tulee johtaa hallitusti ojaverkoston kautta ympäröivään maastoon.

Mikäli on aihetta olettaa, että valumavesistä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, valvontaviranomainen voi edellyttää valumavesien laadun selvittämistä ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Haju ja pöly

12. Toiminnasta ei saa aiheutua haitallista hajua, pölyä tai muuta ilmasta käsin ympäristöön leviävää haittaa lähialueelle.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava laitostuenteistön tie- ja piha-alueiden riittävästä pölynsidonnasta. Puujätteen ja betonin murskauksen yhteydessä pölyämistä on tarvittaessa torjuttava esim. kastelemalla.

Melu

13. Ulkona voidaan hakettaa tai murskata puuta ja betonia laitoksen toiminta-aikoina enintään 10 työpäivänä vuodessa. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melutaso lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ei saa ylittää melun A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 dB päivällä (klo 07-22).

Mikäli on aihetta olettaa, että ohjearvot ympäristössä ylittyvät, toiminnanharjoittajan tulee suorittaa melumittauksia valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla. Mikäli melutaso ylittyy, toiminnanharjoittajan tulee viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi.

Häiriötilanteet

14. Onnettomuus- tai häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on viipymättä ilmoitettava Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kemikaalivahingosta tulee välittömästi tehdä ilmoitus alueelliselle pelastusviranomaiselle, ja toiminnanharjoittajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen torjumiseksi.

Toiminta-alueella tulee olla riittävä alkusammutuskalusto ja imeytysainetta onnettomuus- ja häiriötilanteita varten.

BAT

15. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehitymisestä ja varauduttava tällaisen tekniikan käyttöönottoon, mikäli se on taloudellisesti kohtuullista.

Toiminnan kirjanpito, tarkkailu ja raportointi

16. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitokselle vastaanotetuista, toiminnassa syntyneistä sekä edelleen toimitetuista jätteistä jätelajeittain. Kirjanpidosta on käytävä ilmi eri jättemateriaalien jätenimikkeet, määrä vuodessa, alkuperä ja toimituspaikka sekä varastointimäärä vuodenvaihteessa.

Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava vuosittain Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedossa tulee esittää ainakin seuraavat tiedot:

- laitokselle vastaanotettujen jätteiden määrä, alkuperä ja käsittelytapa jättejakeittain
- vuoden vaihteessa varastossa olevien jätteiden määrät jättejakeittain
- edelleen toimitettujen jätteiden määrä ja toimituspaikka jätelajeittain
- laitoksen toiminnassa syntyneiden jätteiden laji, määrä ja toimituspaikat
- tiedot laitoksen toiminnassa havaituista häiriötilanteista ja poikkeuksellisista tilanteista
- vuoden aikana toteutetut muutokset laitoksen toiminnassa

17. Laitoksella on oltava vastaava hoitaja, jolla on riittävä asiantuntemus jätteiden vastaanottoa, käsittelyä, varastointia ja toiminnan tarkkailua varten, ja joka on perehtynyt ympäristöluvan määräyksiin.

Vastaavan hoitajan nimi- ja yhteystiedot tulee toimittaa valvontaviranomaiselle. Mikäli vastaavan hoitajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, muutos on saatettava viipymättä valvontaviranomaisen tiedoksi.

Vakuus

18. Luvan haltijan on asetettava YSL 59 §:n mukainen jätteen käsittelytoiminnalta vaadittava vakuus valvontaviranomaisen eduksi 3 kuukauden sisällä päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Vakuuden suuruus on 13 000 €.

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

19. Toiminnan olennaisista muutoksista tulee tehdä ilmoitus Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä, ja tarvittaessa tulee hakea muutosta ympäristölupaan.

20. Toiminnan päättyessä alueella olevat jätteet on toimitettava tämän päätöksen mukaisesti hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi. Alue on siistittävä roskista, ja toiminnassa käytetyt tarpeettomat rakenteet on poistettava.

Suunnitelma lopettamisen jälkeisistä toimenpiteistä on tehtävä vähintään kolme kuukautta ennen lopettamista ja toimitettava valvontaviranomaiselle. Velvoitteiden toteutuminen todetaan alueella järjestettävässä lopputarkastuksessa. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa antaa toiminnan lopettamiseen liittyviä tarkentavia määräyksiä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan luvassa annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säädösten vaatimukset (YSL 48 §).

Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toimittaessa päätöksen mukaisesti, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille (YSL 49 §).

Lausuntojen huomioiminen

Lausunnot on huomioitu lupamääräyksissä 2-5 (jätteiden käsittely ja varastointi) ja 9-13 (aitaaminen, valumavedet, haju, pöly ja melu) ilmenevällä tavalla.

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräys 1: Päätöksessä on hyväksytty vastaanotettavien jätteiden laatu, määrä ja kertavarastointi hakemuksen mukaisesti (YSL 52, 58 §:t).

Lupamääräykset 2-3: Lupamääräykset jätteiden varastoinnista ja käsittelystä on annettu ympäristön pilaantumisen ja roskaantumisen ehkäisemiseksi sekä jätteen käsittelyn etusijajärjestyksen toteutumiseksi (YSL 52, 58 §:t, JL 8, 13, 15, 16, 17, 72, 73 §:t, JA 12 §).

Lupamääräys 4: Määräyksellä ehkäistään yhdyskuntajätteistä aiheutuvia hajuhaittoja ja mahdollisista vahinkoeläimistä aiheutuvia haittoja (YSL 52 §, JL 13 §). Muilta osin varastointiaikaa koskeva määräys on jäteverolain 3 §:n mukainen: kaatopaikkana ei pidetä mm. aluetta, jossa säilytetään muista jätteistä erotettuna jätettä väliaikaisesti kolmea vuotta lyhyemmän ajan ennen sen käsittelyä tai hyödyntämistä.

Lupamääräys 5: Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on kerättävä ja pidettävä jätehuollossa toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan

ehkäisemiseksi (JL 15 §). Puujätteen ennen haketusta tapahtuvalla lajittelulla varmistetaan murskeen ja hakkeen käyttökelpoisuudesta.

Lupamääräys 6: Jätelain 29 §:n mukaan jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on jätehuoltorekisteriin hyväksymisen tai merkitsemisen perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä tai ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tai ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä. Jätteen saa luovuttaa myös vastaanottajalle, jolta ei edellytetä edellä tarkoitettua hyväksymistä, merkitsemistä, ympäristölupaa tai rekisteröintiä, jos tällä on riittävä asiantuntemus sekä taloudelliset ja tekniset valmiudet jätehuollon järjestämiseen.

Lupamääräys 7: Jätelain 47 §:n mukaan tuottajalla on ensisijainen oikeus järjestää vastuulleen kuuluvien käytöstä poistettujen tuotteiden jätehuolto. Muut toimijat saavat tarjota tähän liittyviä palveluita kiinteistön haltijalle tai muulle jätteen haltijalle vain, jos tämä tehdään yhteistoiminnassa tuottajan kanssa.

Lupamääräys 8: Siirtoasiakirjat on laadittava jätelain 121 §:n mukaisesti.

Lupamääräys 9 ja 10: Toiminta-aikojen rajoittamisella varmistetaan se, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristössä iltaisin, viikonloppuisin tai juhlapyhinä (YSL 52 §).

Valvojan läsnäololla varmistetaan jätteiden lajittelun toteutuminen. Alueelle pääsyn estämisellä aseman kiinni ollessa ehkäistään luvattomien kuormien tuominen alueelle. Jätelain 13 §:ssä kielletään jätteen hallitsematon käsittely.

Lupamääräys 11: Määräyksellä kiinteistön pinnanmuotoilusta ja valumavesien johtamisesta ja niiden laadun tarkkailusta varmistetaan, että jätteiden kanssa kosketuksiin joutuvien valumavesien määrä on mahdollisimman pieni ja ettei toiminta-alueen valumavesistä aiheudu ympäristössä maaperän, pohja- tai pintavesien pilaantumisen vaaraa (YSL 52, 62 §:t).

Lupamääräykset 12 ja 13: Määräykset pölyn, hajun ja muiden ilman kautta leviävien päästöjen vähentämiseksi sekä melutason noudattamiseksi on annettu ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi ja terveyshaitan ehkäisemiseksi (YSL 52 §). Melutasolle annettu raja-arvo on valtioneuvoston asetuksen 993/1992 mukainen. Jätelain 13 §:n mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Lupamääräys 14: Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa (YSL 52 §). Määräys on tarpeen poikkeustilanteen korjaamiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja estämiseksi sekä tapahtuneesta tiedottamiseksi.

Lupamääräys 15: Luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi huolehdittava ja varmistuttava siitä, että toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa (YSL 8 §).

Lupamääräys 16: Jätelain mukaan toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jätteistä, jos kysymyksessä on jätteen laitos- tai ammattimainen käsittely. Kirjanpitoon on toiminnan luonteen mukaan sisällytettävä tiedot syntyneen, kerätyn, kuljetetun, välitetyn tai käsitellyn jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. (JL 118, 119 §:t, JA 22 §)

Lupamääräys 17: Asiantunteva vastaava hoitaja mahdollistaa toimimisen on luvan mukaisesti (JL 13 §).

Lupamääräys 18: Luvan haltijan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi (YSL 59, 60 §:t). Vakuus on laskettu hakemuksessa esitetyn tavanomaisen jätteen maksimivaraston mukaisesti.

Lupamääräykset 19 ja 20: Ilmoituksen perusteella selvitetään, vaatiiko toiminnan muutos luvan muuttamista.

Toiminnan päätyttyä toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, samoin kuin toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta (YSL 94 §). Jäteasetuksen 13 §:n mukaan jätteen käsittelylaitos on jätteen vastaanoton lakattua viipymättä saatettava sellaiseen tilaan, ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu jätelain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa.

LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia tai luvasta poikkeavia säännöksiä päätöksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on noudatettava YSL 70 §:n mukaisesti.

KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET

Tämä päätös korvaa lainvoimaiseksi tullessaan Hankasalmen kunnan ympäristölautakunnan 19.1.1999 [REDACTED] myöntämän ympäristöluvan.

LUVAN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi (YSL 87 §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (YSL) (527/2014) 6-8, 14-17, 27, 29, 34, 39, 42-44, 48, 49, 52, 58-60, 62, 70, 83, 85, 87, 89, 94, 170, 190, 191, 198 ja 205 §:t

Ympäristönsuojeluasetus (YSA) (713/2014) 2-4, 6, 8, 11-15, 20 §:t

Jätelaki (JL) (646/2011) 8, 12, 13, 15-17, 29, 47, 72, 73, 118 - 121 ja 141 §:t

Valtioneuvoston asetus jätteistä (JA) (179/2012) 12,13, 22 §:t

Jäteverolaki 1126/2010 3 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §

Laki eräistä naapurussuhteista (NaapL) (26/1920) 17 §

Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (kvalt 13.5.2019, 17 §)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Lupapäätöksestä peritään Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu 1700 €.

PÄÄTÖKSESTÄ KUULUTTAMINEN

Rakennus- ja valvontalautakunta kuuluttaa päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti Hankasalmen kunnan Internet-sivuilla 16.3.2020 sekä ilmoittaa päätöksestä Hankasalmen Sanomissa.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 23.4.2020. Valitusosoitus on liitteenä.

JAKELU

Päätös Hakijalle

Jäljennös päätöksestä

Keski-Suomen ELY- keskus

Hankasalmen kunnan terveydensuojeluviranomainen

Sydän-Suomen Jätelautakunta

Ilmoitus päätöksestä

Rajanaapurit ja vaikutusalueen asuinkiinteistöjen omistajat