

KATUVALAISTUS:

- Valaisin Led-valaisin, tyyppi erillisen valaistussuunnitelman mukaan
- Teräspylväs, 8 m (olake), tyyppi P210B208
- Valaisimen varsi 1,5 m(=Laajalahdentie) ja 1,0 m (Kuunsirppi ja oikea haara)
- Jalusta RBJ-4.5 C tai vastaava (1250 mm)
Jalustan yläpään korkeus 30 cm tsv:n alapuolella
- Pylväät n. 30-35 m:n välein kuvan mukaisesti
Pylväiden sijainti n. 1 m kadun reunasta.
- Maakaapeli AXMK 4x25
- Maadoitus (Cu) pylväille kuvan mukaisesti

Katuvalaistus yhdistetään nykyiseen valaistukseen Laajalahdentien nykyisen valaistuksen kohdalla (pl n.1550). Katuvalokeskuksien sijainti ja määrä erillisen valaistussuunnitelman mukaan.
Jalustat, maakaapelit ja maadoitukset asennetaan kadunrakennuksen yhteydessä, muut tarvikkeet asennetaan sähköurakoitsijan toimesta myöhemmin.

KATUALUEIDEN KUIVATUS:

Katujen kuivatus hoidetaan pääasiassa salaojin ja sadevesiviemärein suunnitelman mukaisesti. Osa katujen pintavesistä johdetaan sivuojia pitkin rumpuihin ja purkuoihin.

LAAJALAHDENTIE
KUUNSIRPPI
OIKEA HAARA

PLV 2100-2696
PLV 0-246
PLV 0-42

Korkeusjärj. N2000

 LAUKAAN KUNTA Tekniset palvelut Suunnittelupalvelut		Kirkonkylä LAAJALAHDEN ALUEEN KATUSUUNNITELMAT VAIHE 2 Suunnitelmakartta 2/2	
Pvm.	24.10.2018	Piirustus nro	590.934.18
Mittakaava 1:1000	Suunn.	Ari Heikkinen	Tark.
	Piirt.	Ari Heikkinen	Hyv.

